

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/konwerter-monitoringu-tcpip-na-formaty-telefoniczne-satel-smet-256-p-8818.html>



KONWERTER MONITORINGU TCP/IP NA FORMATY TELEFONICZNE SATEL SMET-256

Cena brutto	1 982,64 zł
Cena netto	1 611,90 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13920
Kod EAN	5905033333666
Producent	SATEL

Opis produktu

Konwerter monitoringu TCP/IP Satel SMET-256 odbiera zdarzenia przesyłane **siecią TCP/IP** przez urządzenia SATEL (np. moduł ethernetowy ETHM-2) do stacji monitorującej (np. STAM-2) za pośrednictwem kabla telefonicznego lub magistrali komunikacyjnej RS-232. Konwerter może pracować w **trybie zaawansowanym (do 256 abonentów, z kontrolą łączności)** lub **prostym (bez kontroli łączności z abonentem)**. Może symulować zarówno analogową linię telefoniczną, jak i jedno z następujących urządzeń odbiorczych: RC-4000 VISONIC, SurGard (MLR2/MLR2E), RSM-02. SMET-256 ma funkcję potwierdzenia odebrania zdarzenia, która umożliwia weryfikację prawidłowości transmisji. Odebrane zdarzenia są przechowywane w pamięci konwertera aż do czasu przesłania ich do stacji monitorującej. Urządzenie zostało także wyposażone w opcje ochronne, takie jak **kontrola obecności kabla sieci Ethernet oraz funkcję odbioru transmisji** jedynie od urządzeń o zdefiniowanych numerach MAC, która zabezpiecza konwerter przed próbami włamania. Konfiguracja konwertera i definiowanie abonentów mogą być prowadzone za pośrednictwem **portu RS-232** (program SMET-256 SOFT) lub **sieci TCP/IP** (przeglądarka WWW lub program SMET-256 SOFT). Urządzenie to skierowane jest głównie do firm zajmujących się monitorowaniem systemów alarmowych, agencji ochrony mienia itp.

Cechy produktu:

- konwersja monitoringu TCP/IP SATEL (urządzenia ETHERNET i GPRS) na postać monitoringu telefonicznego bezpośrednio dla odbiorników
- obsługa statycznego i dynamicznego IP
- symulacja analogowej linii telefonicznej
- symulacja odbiornika RC4000 VISONIC, SurGuard (MLR2/MLR2E) i RSM-02
- obsługa do 256 abonentów w trybie zaawansowanym (z kontrolą łączności z abonentem)
- obsługa dowolnej liczby abonentów w trybie prostym (bez kontroli łączności z abonentem)
- potwierdzanie odebrania zdarzenia
- buforowanie odebranych zdarzeń w pamięci konwertera do czasu ich przesłania do stacji monitorującej
- konfiguracja konwertera i definiowanie abonentów za pośrednictwem portu RS-232 (program SMET-256 Soft) lub sieci TCP/IP (przeglądarka WWW lub program SMET-256 Soft)
- kontrola obecności kabla sieci Ethernet
- możliwość odbierania transmisji tylko od urządzeń, których numery MAC są zdefiniowane (pozwala to zabezpieczyć konwerter przed próbami włamania)
- obsługa automatycznej konfiguracji adresu IP z wykorzystaniem DHCP
- temperatura pracy: +5°C ... +40°C
- zalecany zasilacz: 12V DC / 750 mA
- wymiary obudowy: 125 x 114,5 x 31 mm
- waga (wraz z akcesoriami): 300 g

W zestawie:

- konwerter monitoringu TCP/IP Satel SMET-256 - 1 szt.

