


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ladowarka-do-akumulatorow-kwasowo-olowiowych-mean-well-pb-300p-12-p-17246.html>



## ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH MEAN WELL PB-300P-12

Cena brutto	<b>708,49 zł</b>
Cena netto	<b>576,01 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21542</b>
Kod EAN	<b>5901643198220</b>
Producent	<b>MEAN WELL</b>

### Opis produktu

**Ładowarka Mean Well PB-300P-12** gwarantuje długotrwałą wydajność **akumulatorów żelowych, AGM lub kwasowych.**

Warto podkreślić, że akumulatory żelowe mogą ulec szybkiemu uszkodzeniu, gdy są ładowane standardowymi prostownikami przeznaczonymi do akumulatorów kwasowych. Ładowanie nadmierną ilością prądu może prowadzić do przegrzania akumulatora, co z kolei skutkuje zmniejszeniem jego trwałości i pojemności. Przeładowanie może nawet doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora. W tym kontekście zalecane jest stosowanie ładowarek impulsowych do akumulatorów żelowych.

Ładowarka Mean Well serii PB spełnia wszystkie warunki właściwego ładowania akumulatorów żelowych i AGM, chroniąc je przed negatywnymi skutkami przegrzania czy nadmiernego naładowania.

Świetnie sprawdzi się do ładowania akumulatorów w samochodach osobowych, kamperach, łodziach, motocyklach, silnikach elektrycznych itp.

### Specyfikacja techniczna:

- skuteczność: 85%
- pasywna funkcja PFC
- napięcie ładowania boost (Vboost): 14,4V
- regulowane napięcie: 13-14,7V
- zalecana pojemność akumulatora: 60 - 200 Ah
- typ akumulatora: kwasowo-ołowiowe
- 3 stopniowy proces ładowania akumulatora
- max. prąd wyjściowy: 20,85A
- ciągły prąd wyjściowy: 12,5A
- prąd przemienny: 6A / 115VAC, 3A / 230VAC
- prąd rozruchowy: zimny start 60A
- współczynnik mocy PF: >0,65 (230V)
- funkcja zdalnego sterowania: normalna praca (otwarty), zatrzymanie ładowania (krótkie)
- zabezpieczenie:
  - przed zwarcie SCP
  - przed odwrotną polaryzacją: poprzez wewnętrzny bezpiecznik
  - nadnapięciowe: 16-18V
  - termiczne OHP
- zasilanie: 90 - 132 V AC, 180÷264V AC, 127 - 187 V DC, 254 - 370 V DC
- częstotliwość: 47-63Hz
- temperatura pracy: -10 st. C ... +50 st. C
- wilgotność: 20-90% RH bez kondensacji
- wymiary: 253 x 135 x 48,5 mm
- waga: 1,45 kg

---

**W zestawie:**

- ładowarka do akumulatorów Mean Well PB-300P-12 - 1 szt.