

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ladowarka-do-akumulatorow-kwasowo-olowiowych-mean-well-pb-600-24-p-17249.html>



ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH MEAN WELL PB-600-24

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 590,39 zł |
| Cena netto | 1 293,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21545 |
| Kod EAN | 5902135305829 |
| Producent | MEAN WELL |

Opis produktu

Ładowarka Mean Well PB-600-24 gwarantuje długotrwałą wydajność **akumulatorów żelowych, AGM lub kwasowych**. Warto podkreślić, że akumulatory żelowe mogą ulec szybkiemu uszkodzeniu, gdy są ładowane standardowymi prostownikami przeznaczonymi do akumulatorów kwasowych. Ładowanie nadmierną ilością prądu może prowadzić do przegrzania akumulatora, co z kolei skutkuje zmniejszeniem jego trwałości i pojemności. Przeładowanie może nawet doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora. W tym kontekście zalecane jest stosowanie ładowarek impulsowych do akumulatorów żelowych.

Ładowarka Mean Well serii PB spełnia wszystkie warunki właściwego ładowania akumulatorów żelowych i AGM, chroniąc je przed negatywnymi skutkami przegrzania czy nadmiernego naładowania.

Świetnie sprawdzi się do ładowania akumulatorów w samochodach osobowych, kamperach, łodziach, motocyklach, silnikach elektrycznych itp.

Specyfikacja techniczna:

- skuteczność: 87%
- aktywna funkcja PFC
- napięcie ładowania boost (Vboost): 28,8V
- zalecana pojemność akumulatora: 70 - 210 Ah
- typ akumulatora: kwasowo-ołowiowe
- 2/3/8 stopniowy proces szybkiego ładowania akumulatora - możliwość wyboru
- max. prąd wyjściowy: 21A
- prąd przemienny: 6.8A/115VAC, 3.4A/230VAC
- prąd rozruchowy: 25A/115VAC, 50A/230VAC
- współczynnik mocy PF: 0.95/230VAC, 0.98/115VAC przy pełnym obciążeniu
- funkcja zdalnego sterowania: normalna praca (otwarty), zatrzymanie ładowania (krótkie)
- zabezpieczenie:
 - nadnapięciowe: 32-35V
 - termiczne OHP
- zasilanie: 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC
- częstotliwość: 47-63Hz
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- wilgotność: 20-90% RH bez kondensacji
- wymiary: 230 x 158 x 67 mm
- waga: 2,2 kg

W zestawie:

-
- ładowarka do akumulatorów Mean Well PB-600-24 - 1 szt.