Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:05

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/manipulator-bezprzewodowy-genevo-prima-evokpd-sl-bk-p-18449.html



MANIPULATOR BEZPRZEWODOWY GENEVO PRiMA EvoKPD SL BK

Cena brutto	**638,39 zł**
Cena netto	**519,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22713**
Producent	**Genevo**

Opis produktu

Genevo EvoKPD SL BK to bezprzewodowy manipulator systemu alarmowego **GENEVO EvoLiNK,** łączący nowoczesny wygląd z wygodą codziennej obsługi. Dzięki **dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej** eliminuje konieczność prowadzenia okablowania, a jednocześnie zapewnia szybki dostęp do funkcji systemu alarmowego. Duży, **podświetlany ekran,** intuicyjny interfejs oraz czytelna klawiatura sprawiają, że urządzenie idealnie sprawdza się w każdym wnętrzu — zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

Wyświetlacz i obsługa

- duży ekran z podświetleniem
- graficzny interfejs ułatwiający obsługę
- podświetlana klawiatura z czytelnymi przyciskami
- ikony informacyjne i wskaźnik LED pokazujący stan systemu
- sygnalizacja dźwiękowa alarmów z regulacją głośności
- dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa w systemie EvoLiNK

Funkcje użytkowe

- programowalne klawisze szybkiego dostępu (szybkie włączenie czuwania, sterowanie, wezwanie pomocy)
- menu HomeControl (tylko dla central PRiMA64LTE i PRiMA64LTE WL)
- montaż na standardowej puszce Ø60 lub z użyciem dystansu EvoKPD SPACER (brak w zestawie)
- zasilanie sieciowe (zasilacz dopuszkowy 14VDC - brak w zestawie) lub bateryjne (bateria CR123A - w zestawie)

Kompatybilność:

- centrala PRiMA64LTE WL,
- centrala PRiMA z modułem EvoHUB.

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:

- dwukierunkowa transmisja radiowa zwiększa poziom bezpieczeństwa i pewność przesyłania kluczowych danych w systemie
- unikatowy, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem zapewnia najwyższy stopień ochrony przed próbami ingerencji lub przypadkowego zakłócenia danych przesyłanych w sieci
- innowacyjna technologia routingu A.R.T. podnosi niezawodność połączenia i stabilność sygnału w dużych instalacjach. Pozwala na zastosowanie do 4 modułów EvoHUB w jednym systemie, z możliwością wzajemnego pokrywania się zasięgów. Elementy systemu EvoLiNK automatycznie wybierają optymalną trasę transmisji, która może ulegać zmianom w trakcie działania systemu
- zaawansowany, inteligentny mechanizm zarządzania energią Smart Power, we współpracy z nowoczesnymi,

energooszczędnymi komponentami, umożliwia długotrwałe działanie urządzeń bateryjnych bez kompromisów w zakresie funkcjonalności
- zdalna konfiguracja czujników i pozostałych elementów systemu EvoLiNK, wraz z pełną diagnostyką, upraszcza proces uruchamiania oraz późniejszą obsługę i serwisowanie systemu

Specyfikacja techniczna:

- obsługa EvoLINK: tak, 868MHz
- częstotliwość pracy: 869,7 - 870,0 MHz
- stopień zabezpieczenia wg EN50131:1: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130:5: II
- temperatura pracy: +5°C...+40°C (zastosowanie wewnętrzne)
- zasilanie: zasilacz dopuszkowy 14VDC (brak w zestawie) lub bateryjne (1x CR123A - w zestawie)
- pobór prądu: 50 mA (w stanie gotowości), 100 mA (max.)
- wymiary: 128 x 114 x 16 mm

W zestawie:

- manipulator bezprzewodowy Genevo EvoKPD SL BK - 1 szt;
- bateria CR123A - 1 szt;
- instrukcja.