

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/manipulator-lcd-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-satel-acco-klcdr-w-p-18605.html>



## MANIPULATOR LCD Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH SATEL ACCO-KLCDR-W

Cena brutto	<b>580,57 zł</b>
Cena netto	<b>472,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22857</b>
Kod EAN	<b>5906692719334</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Manipulator Satel ACCO-KLCDR-W** to zaawansowane urządzenie dedykowane do systemów kontroli dostępu **ACCO oraz ACCO NET**, zapewniające wygodne i bezpieczne zarządzanie dostępem w budynkach i na obszarach wymagających nadzoru. Umożliwia identyfikację użytkowników **za pomocą kodu** wprowadzanego z klawiatury lub przy użyciu **osobistych transponderów pasywnych - zbliżeniowych** takich, jak karty, breloki itp. Jego intuicyjny interfejs oraz wyświetlacz LCD wspierany przez **podświetlenie przycisków (na biało)** umożliwiają łatwe korzystanie nawet w miejscach o ograniczonym dostępie do światła, co zwiększa komfort użytkownika i bezpieczeństwo.

Manipulator współpracuje z modułami kontroli dostępu **ACCO-KP, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG oraz ACCO-KPWG-PS.**

### Funkcje i sposób działania manipulatora ACCO-KLCDR-W

Manipulator oferuje czytelne informacje o stanie systemu kontroli dostępu, które są przekazywane użytkownikowi poprzez **komunikaty na ekranie oraz diody LED**. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp na **2 sposoby**:

- **kod wprowadzany z klawiatury** - umożliwia szybkie i wygodne logowanie się do systemu, szczególnie w przypadku użytkowników, którzy preferują ręczne wprowadzenie kodu.
- **transpondery pasywne 125 kHz** - urządzenie obsługuje szeroki zakres identyfikatorów takich, jak karty zbliżeniowe i breloki, które działają na częstotliwości 125 kHz, co zapewnia szybki, bezdotykowy dostęp i zwiększa bezpieczeństwo.

### Specyfikacja techniczna

- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
- diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
- sygnalizacja dźwiękowa
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy w kolorze białym
- styk sabotażowy
- kolor obudowy: biały
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- znamionowe napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 60 mA (stan gotowości), 160 mA (max.)
- wymiary: 140 x 126 x 26 mm
- waga: 236 g

### W zestawie:

- 
- manipulator Satel ACCO-KLCDR-W - 1 szt;
  - instrukcja.