

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/miniaturowy-komunikator-lte4gsgmgsprs2g-genevo-atx-lte8p-p-11672.html>



MINIATUROWY KOMUNIKATOR LTE(4G)+GSM/GPRS(2G) Genevo ATX LTE8P

Cena brutto	613,79 zł
Cena netto	499,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	16095
Kod EAN	5903240615629
Producent	Genevo

Opis produktu

Komunikator Genevo ATX LTE4 korzysta z łączności w sieciach **4G(LTE) oraz 2G(GPRS)**. Posiada **8 wejść oraz 7 wyjść typu OC i 1 wyjście przekaźnikowe** z możliwością zdalnego sterowania, a dzięki symulowanej linii telefonicznej z odbiornikiem **ContactID** oferuje możliwość odbierania szczegółów zdarzenia z systemu alarmowego. Umożliwia prowadzenie monitoringu do **SMA, powiadamianie PUSH / SMS / CLIP** oraz zdalne sterowanie poprzez aplikacje **PRiMAgo!** (iOS / Android) i SMS. Współpracuje z większością stacji monitorowania w Polsce: SAFESTAR, ADINFO, KRONOS, SATEL STAM-2) oraz innymi, korzystającymi ze standardowych protokołów jak SIA-IP lub SURGARD (przez MSR-XC). Komunikator należy zamontować **w obudowie centrali** (przyklejony lub przyczepiony - magnetycznie).

Cechy produktu:

- komunikacja w sieciach LTE(4G) i GSM/GPRS(2G)
- 8 wejścia sygnałów NO, NC
- 7 wyjść sterowanych niskoprądowych OC i 1 wyjście przekaźnikowe
- symulacja linii telefonicznej PSTN z funkcją odbierania ContactID (DTMF)
- współpraca z większością stacji monitorowania: SAFESTAR, KRONOS, ADINFO, SATEL STAM-2, SIA-IP, SMS, inne (SURGARD przez MSR-XC)
- powiadamianie SMS, CLIP: 32 numery
- zdalne sterowanie: SMS, aplikacje (iOS, Android)
- bufor 1000 zdarzeń
- wbudowany zasilacz buforowy 12V 1A
- 3 diody LED sygnalizujące bieżący stan urządzenia:
 - czerwona - wskaźnik transmisji danych i powiadomień
 - zielona - wskaźnik połączenia z siecią komórkową
 - pomarańczowa - wskaźnik awarii
 - jednoczesny błysk pomarańczowej i czerwonej 2 razy na sekundę - tryb serwisowy
- złącze anteny SMA-F (opcja: U.FL)
- format karty SIM: nanoSIM
- współpraca z centralami popularnych producentów np. Satel (Ca-5, Ca-6, Versa, Integra)
- zdalna aktualizacja oprogramowania (PRiMAtool) i zdalne konfigurowanie komunikatora
- montaż w obudowie centrali (przyklejany lub magnetyczny [opcja])
- wyjście AUX do zasilania urządzeń pomocniczych
- zasilanie pomocnicze: akumulator SLA 12V 7Ah

Specyfikacja techniczna:

- typ modemu: LTE Cat. 1 + GSM/GPRS
- ilość wejść: 8
- ilość wyjść: 7 (OC) + 1 (przekaźnik)
- napięcie symulowanej linii telefonicznej: 24VDC

-
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: -10 st. C ...+55 st. C
 - max. wilgotność: 93 3% bez kondensacji
 - napięcie zasilania: 16-18VAC
 - prąd ładowania akumulatora: 350 mA
 - wymiary: 139 x 68 mm

W zestawie:

- komunikator Genevo ATX LTE8P - 1 szt;
- instrukcja.