Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 22:27

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modem-gsm-z-wbudowanym-telefonem-inim-smart-link-ag-box-p-9679.html



MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM INIM SMART LINK AG BOX

Cena brutto	**937,00 zł**
Cena netto	**761,79 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**3261**
Producent	**INIM**

Opis produktu

Modem GSM INIM SMART LINK AG BOX służy do połączenia przez GSM w sytuacji, gdy linia PSTN jest niedostępna.
Możemy **zaprogramować aktywację głosową lub cyfrową, kontrolować wyjścia oraz aktywować zaawansowane funkcje** - osobno dla każdego zdarzenia.
Poprzez połączenie cyfrowe może **automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomości głosowe oraz raporty ContactID** przez linię naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia płyta dźwiękowa SmartLogos60.
Dzięki funkcji **dialeru SMS,** urządzenie może zarządzać 10 numerami telefonu i zapewnić 10 edytowalnych wiadomości.
Smart Link posiada **5 terminali,** które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia lub jako oba razem (opatentowane).
Funkcja **identyfikacji dzwoniącego** pozwala aktywować wyjścia, syreny, filtr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomości SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).
Aktywacja wyjść, syren oraz zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez **wiadomość SMS** po potwierdzeniu hasłem (jeśli jest takie wymagane).

Cechy produktu:

- wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
- dialer SMS
- zarządzanie komendami SMS
- DTMF zarządzanie komendami przez sieć GSM
- identyfikacja dzwoniącego
- funkcje kontroli antywłamaniowej - operacje uzbrojenie/ rozbrojenie można dokonać poprzez przełącznik klucza, przez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne połączenie z SmartLink. Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego.
- filtr połączeń przychodzących i wychodzących
- oprogramowanie SmartLeague do produktów linii SmartLink

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy GSM: 900/1800 MHz (dwupasmowy)
- wyjścia: max. 5 typu otwarty kolektor @ 150mA
- wejścia: max. 5 z 3 programowalnymi progami
- elektryczna specyfikacja linii zapasowej:
  - napięcie: 40V DC
  - natężenie prądu w pętli: 25 mA
  - ton dzwonienia: ciągłe @ 425 Hz
  - ton zajętości: 200ms (425 Hz), 200ms (cisza)
  - rozpoznawanie tonów: DTMF
  - napięcie dzwonienia: 100V pp
- zasilanie stałe: 13.8V DC
- pobór prądu przez płytkę drukowaną: 150 mA (w stanie jałowym), 350 mA (podczas transmisji)
- max. pobór prądu na zaciskach +AUX: 400 mA
- max. prąd ładowania akumulatora: 400 mA

- specyfikacja akumulatora: 12V, 1,2A
- wymiary: 134 x 220 x 53 mm
- waga (bez akumulatora): 890 g

W zestawie:

- model GSM INIM SMART LINK AG BOX - 1 szt;
- instrukcja.