

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modem-gsm-z-wbudowanym-telefonem-inim-smart-link-ag-box-p-9679.html>



## MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM INIM SMART LINK AG BOX

Cena brutto	<b>937,00 zł</b>
Cena netto	<b>761,79 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>3261</b>
Producent	<b>INIM</b>

### Opis produktu

**Modem GSM INIM SMART LINK AG BOX** służy do połączenia przez GSM w sytuacji, gdy linia PSTN jest niedostępna. Możemy **zaprogramować aktywację głosową lub cyfrową, kontrolować wyjścia oraz aktywować zaawansowane funkcje** - osobno dla każdego zdarzenia.

Poprzez połączenie cyfrowe może **automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomości głosowe oraz raporty ContactID** przez linię naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia płyta dźwiękowa SmartLogos60.

Dzięki funkcji **dialeru SMS**, urządzenie może zarządzać 10 numerami telefonu i zapewnić 10 edytowalnych wiadomości. Smart Link posiada **5 terminali**, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia lub jako oba razem (opatentowane). Funkcja **identyfikacji dzwoniącego** pozwala aktywować wyjścia, syreny, filtr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomości SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).

Aktywacja wyjść, syren oraz zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez **wiadomość SMS** po potwierdzeniu hasłem (jeśli jest takie wymagane).

### Cechy produktu:

- wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
- dialer SMS
- zarządzanie komendami SMS
- DTMF zarządzanie komendami przez sieć GSM
- identyfikacja dzwoniącego
- funkcje kontroli antywłamaniowej - operacje uzbrojenie/ rozbrojenie można dokonać poprzez przełącznik klucza, przez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne połączenie z SmartLink. Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego.
- filtr połączeń przychodzących i wychodzących
- oprogramowanie SmartLeague do produktów linii SmartLink

### Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy GSM: 900/1800 MHz (dwupasmowy)
- wyjścia: max. 5 typu otwarty kolektor @ 150mA
- wejścia: max. 5 z 3 programowalnymi progami
- elektryczna specyfikacja linii zapasowej:
  - napięcie: 40V DC
  - natężenie prądu w pętli: 25 mA
  - ton dzwonienia: ciągłe @ 425 Hz
  - ton zajętości: 200ms (425 Hz), 200ms (cisza)
  - rozpoznawanie tonów: DTMF
  - napięcie dzwonienia: 100V pp
- zasilanie stałe: 13.8V DC
- pobór prądu przez płytkę drukowaną: 150 mA (w stanie jałowym), 350 mA (podczas transmisji)
- max. pobór prądu na zaciskach +AUX: 400 mA
- max. prąd ładowania akumulatora: 400 mA

- 
- specyfikacja akumulatora: 12V, 1,2A
  - wymiary: 134 x 220 x 53 mm
  - waga (bez akumulatora): 890 g

**W zestawie:**

- model GSM INIM SMART LINK AG BOX - 1 szt;
- instrukcja.