

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modem-gsm-z-wbudowanym-telefonem-inim-smart-link-ag-box-p-9679.html>



MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM INIM SMART LINK AG BOX

Cena brutto	937,00 zł
Cena netto	761,79 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	3261
Producent	INIM

Opis produktu

Modem GSM INIM SMART LINK AG BOX służy do połączenia przez GSM w sytuacji, gdy linia PSTN jest niedostępna. Możemy **zaprogramować aktywację głosową lub cyfrową, kontrolować wyjścia oraz aktywować zaawansowane funkcje** - osobno dla każdego zdarzenia.

Poprzez połączenie cyfrowe może **automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomości głosowe oraz raporty ContactID** przez linię naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia płyta dźwiękowa SmartLogos60.

Dzięki funkcji **dialeru SMS**, urządzenie może zarządzać 10 numerami telefonu i zapewnić 10 edytowalnych wiadomości. Smart Link posiada **5 terminali**, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia lub jako oba razem (opatentowane). Funkcja **identyfikacji dzwoniącego** pozwala aktywować wyjścia, syreny, filtr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomości SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).

Aktywacja wyjść, syren oraz zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez **wiadomość SMS** po potwierdzeniu hasłem (jeśli jest takie wymagane).

Cechy produktu:

- wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
- dialer SMS
- zarządzanie komendami SMS
- DTMF zarządzanie komendami przez sieć GSM
- identyfikacja dzwoniącego
- funkcje kontroli antywłamaniowej - operacje uzbrojenie/ rozbrojenie można dokonać poprzez przełącznik klucza, przez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne połączenie z SmartLink. Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego.
- filtr połączeń przychodzących i wychodzących
- oprogramowanie SmartLeague do produktów linii SmartLink

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy GSM: 900/1800 MHz (dwupasmowy)
- wyjścia: max. 5 typu otwarty kolektor @ 150mA
- wejścia: max. 5 z 3 programowalnymi progami
- elektryczna specyfikacja linii zapasowej:
 - napięcie: 40V DC
 - natężenie prądu w pętli: 25 mA
 - ton dzwonięcia: ciągłe @ 425 Hz
 - ton zajętości: 200ms (425 Hz), 200ms (cisza)
 - rozpoznawanie tonów: DTMF
 - napięcie dzwonięcia: 100V pp
- zasilanie stałe: 13.8V DC
- pobór prądu przez płytkę drukowaną: 150 mA (w stanie jałowym), 350 mA (podczas transmisji)
- max. pobór prądu na zaciskach +AUX: 400 mA
- max. prąd ładowania akumulatora: 400 mA

-
- specyfikacja akumulatora: 12V, 1,2A
 - wymiary: 134 x 220 x 53 mm
 - waga (bez akumulatora): 890 g

W zestawie:

- model GSM INIM SMART LINK AG BOX - 1 szt;
- instrukcja.