Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 13:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-czytnika-bcs-pan-c-n-mifare-1356mhz-p-10829.html



MODUŁ CZYTNIKA BCS-PAN-C-N Mifare 13.56MHz

Cena brutto	**231,35 zł**
Cena netto	**188,09 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15265**
Kod EAN	**5904890703896**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Moduł podrzędnego czytnika zbliżeniowego BCS-PAN-C-N dedykowany jest do nowego wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Do działania wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie).
Przeznaczony jest do montażu w ramkach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2-N i BCS-RA3-N.**

Cechy produktu:

- czytnik zbliżeniowy z obsługą transponderów Mifare 13.56 MHz
- ilość obsługiwanych transponderów: 10000
- wbudowane 1 wejście i 1 wyjście magistrali modułów
- do pracy wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
- montaż w ramkach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie), możliwość montażu w układzie pionowym lub poziomym
- programowanie z poziomu usługi WEB Service, wbudowanej w moduł kamery BCS-PAN-KAM-N
- zasilanie i transmisja danych z moduł kamery BCS-PAN-KAM-N za pomocą dostarczonej wraz z ramką taśmy modułowej
- stopień ochrony: IP65 / IK07

Specyfikacja techniczna:

- wielkość modułu: pojedynczy
- rodzaj modułu: podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N - brak w zestawie)
- częstotliwość pracy: Mifare 13,56 MHz
- pojemność: 10 000 transponderów
- wejścia: 1x wejście magistrali modułów
- wyjścia: 1x wyjście magistrali modułów
- obudowa: stop aluminium
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- montaż: dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)
- zasilanie: 5V DC (z kamery BCS-PAN-KAM-N, brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm
- waga: 0,09 kg

W zestawie:

- moduł czytnika BCS-PAN-C-N - 1 szt.