

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-czytnika-bcs-pan-c2-n-unique-125khz-p-15093.html>

MODUŁ CZYTNIKA BCS-PAN-C2-N Unique 125kHz

Cena brutto	209,25 zł
Cena netto	170,12 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19445
Kod EAN	5904890705722
Producent	BCS

Opis produktu

Moduł podrzędnego czytnika zbliżeniowego BCS-PAN-C2-N dedykowany jest do nowego wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Do działania wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N/-2 (brak w zestawie). Przeznaczony jest do montażu w ramach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2-N i BCS-RA3-N.**

Cechy produktu:

- czytnik zbliżeniowy z obsługą transponderów Unique 125kHz
- ilość obsługiwanych transponderów: 10000
- wbudowane 1 wejście i 1 wyjście magistrali modułów
- do pracy wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N/-2 (brak w zestawie)
- montaż w ramach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie), możliwość montażu w układzie pionowym lub poziomym
- programowanie z poziomu usługi WEB Service, wbudowanej w moduł kamery BCS-PAN-KAM-N/-2
- zasilanie i transmisja danych z modułu kamery BCS-PAN-KAM-N/-2 za pomocą dostarczonej wraz z ramką taśmy modułowej
- stopień ochrony: IP65 / IK07

Specyfikacja techniczna:

- wielkość modułu: pojedynczy
- rodzaj modułu: podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N - brak w zestawie)
- częstotliwość pracy: Unique 125kHz
- pojemność: 10 000 transponderów
- wejścia: 1x wejście magistrali modułów
- wyjścia: 1x wyjście magistrali modułów
- obudowa: stop aluminium
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- montaż: dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)
- zasilanie: 5V DC (z kamery BCS-PAN-KAM-N lub BCS-PAN-KAM-N-2, brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm
- waga: 0,09 kg

W zestawie:

- moduł czytnika BCS-PAN-C2-N - 1 szt.