Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 13:37

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-czytnika-biometrycznego-do-wideodomofonu-ip-bcs-pan-b-n-p-10831.html



MODUŁ CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO DO WIDEODOMOFONU IP BCS-PAN-B-N

Cena brutto	**773,79 zł**
Cena netto	**629,10 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15267**
Kod EAN	**5904890703841**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Moduł podrzędnego czytnika biometrycznego odcisków palców BCS-PAN-B-N dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Pracuje w technologii **pojemnościowej**. Oferuje wyższą dokładność oraz bezpieczeństwo niż czytniki optyczne oraz większą niezawodność w porównaniu do czytników termicznych. Charakterystyczne punkty odcisku palca są zapisywane **w postaci cyfrowej** w module kamery BCS-PAN-KAM (brak w zestawie). Przeznaczony jest do montażu w ramkach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2-N i BCS-RA3-N** (brak w zestawie). Zaleca się instalację urządzenia **we wnętrzach lub pod zadaszeniem** - obecność wody na czytniku może utrudnić odczyt palca.

Cechy produktu:

- typ czytnika: pojemnościowy
- wielkość modułu: podwójny
- otwieranie drzwi lub bramy za pomocą palca
- obsługa do 3000 palców
- montaż:
  - natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - dostępne obie osobno)
  - w ramkach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- wbudowane 1 wejście i 1 wyjście magistrali modułów
- do pracy wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
- programowanie z poziomu usługi WEB Service, wbudowanej w moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- wielkość modułu: podwójny
- rodzaj modułu: podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N - brak w zestawie)
- rodzaj czytnika: pojemnościowy
- liczba obsługiwanych palców: 3000
- otwieranie drzwi: tak
- wejścia: 1x wejście magistrali modułów
- wyjścia: 1x wyjście magistrali modułów
- obudowa: anodyzowane aluminium
- montaż:
  - natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - dostępne obie osobno)
  - w ramkach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- klasa szczelności: IP65 / IK07

- zasilanie: 5V DC (z kamery BCS-PAN-KAM-N, brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 100 x 38.5 mm
- waga: 0,21 kg

W zestawie:

- moduł czytnika biometrycznego BCS-PAN-B-N - 1 szt.