

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-dzwiekowej-weryfikacji-alarmu-satel-int-av-podsluch-obiektu-p-993.html>



MODUŁ DŹWIĘKOWEJ WERYFIKACJI ALARMU SATEL INT-AV PODSŁUCH OBIEKTU

Cena brutto	439,45 zł
Cena netto	357,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00052
Kod EAN	5905033331518
Producent	SATEL
Kompatybilność	Integra

Opis produktu

Moduł Satel INT-AV umożliwia **zdalną dźwiękową weryfikację alarmu** w celu **wyeliminowania fałszywych alarmów**. Po odebraniu z centrali alarmowej informacji o alarmie, operator telefonicznej stacji monitorującej może posłuchać czy dźwięki dochodzące z obiektu potwierdzają próbę włamania. Dzięki modułowi operator może podjąć **próbę skontaktowania się z osobami przebywającymi w obiekcie**, aby ustalić czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy. Funkcje nasłuchu i rozmowy z osobami przebywającymi w obiekcie chronionym przez centralę alarmową dostępne są także dla użytkowników systemu alarmowego. Mogą oni zadzwonić na numer centrali i po wprowadzeniu hasła telefonicznego uzyskać dostęp do tych funkcji w dowolnym momencie.

Nasłuchiwanie dźwięków i komunikacja z osobami przebywającymi w chronionym obiekcie jest możliwa dzięki terminalom **INT-AVT (w zestawie)**. Terminal wyposażony jest w mikrofon i głośnik. Do modułu podłączyć można maksymalnie 4 terminale INT-AVT.

Moduł współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA / INTEGRA Plus** (wersja oprogramowania 1.12 lub nowsza).

Cechy produktu:

- dźwiękowa weryfikacja alarmu służąca do eliminowania fałszywych alarmów
- lokalne rozgłaszanie komunikatów ze stacji monitorującej
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- obsługa do 4 interkomów pracujących w trybie half-duplex
- funkcja wykrywania sabotażu mikrofonu

Specyfikacja techniczna:

- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 35 mA (w stanie gotowości), 160 mA (maksymalny pobór prądu INT-AV + 1x INT-AVT), 500 mA (maksymalny pobór prądu INT-AV + 4x INT-AVT)
- wymiary
 - INT-AV (płytki elektronicznej): 57 x 80 mm
 - INT-AVT (obudowa): 35 x 127 x 22 mm
- waga:
 - INT-AV: 46 g
 - INT-AVT: 42 g

W zestawie:

- moduł Satel INT-AV - 1 szt;
- terminal Satel INT-AVT - 1 szt.