

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-dzwiekowej-weryfikacji-alarmu-satel-int-av-podsluch-obiektu-p-993.html>



MODUŁ DŹWIĘKOWEJ WERYFIKACJI ALARMU SATEL INT-AV PODSŁUCH OBIEKTU

Cena brutto	439,45 zł
Cena netto	357,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00052
Kod EAN	5905033331518
Producent	SATEL

Opis produktu

Moduł Satel INT-AV umożliwia **zdalną dźwiękową weryfikację alarmu** w celu **wyeliminowania fałszywych alarmów**. Po odebraniu z centrali alarmowej informacji o alarmie, operator telefonicznej stacji monitorującej może posłuchać czy dźwięki dochodzące z obiektu potwierdzają próbę włamania. Dzięki modułowi operator może podjąć **próbę skontaktowania się z osobami przebywającymi w obiekcie**, aby ustalić czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy. Funkcje nasłuchu i rozmowy z osobami przebywającymi w obiekcie chronionym przez centralę alarmową dostępne są także dla użytkowników systemu alarmowego. Mogą oni zadzwonić na numer centrali i po wprowadzeniu hasła telefonicznego uzyskać dostęp do tych funkcji w dowolnym momencie.

Nasłuchiwanie dźwięków i komunikacja z osobami przebywającymi w chronionym obiekcie jest możliwa dzięki terminalom **INT-AVT (w zestawie)**. Terminal wyposażony jest w mikrofon i głośnik. Do modułu podłączyć można maksymalnie 4 terminale INT-AVT.

Moduł współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA / INTEGRA Plus** (wersja oprogramowania 1.12 lub nowsza).

Cechy produktu:

- dźwiękowa weryfikacja alarmu służąca do eliminowania fałszywych alarmów
- lokalne rozgłaszanie komunikatów ze stacji monitorującej
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- obsługa do 4 interkomów pracujących w trybie half-duplex
- funkcja wykrywania sabotażu mikrofonu

Specyfikacja techniczna:

- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 35 mA (w stanie gotowości), 160 mA (maksymalny pobór prądu INT-AV + 1x INT-AVT), 500 mA (maksymalny pobór prądu INT-AV + 4x INT-AVT)
- wymiary
 - INT-AV (płytki elektroniki): 57 x 80 mm
 - INT-AVT (obudowa): 35 x 127 x 22 mm
- waga:
 - INT-AV: 46 g
 - INT-AVT: 42 g

W zestawie:

-
- moduł Satel INT-AV - 1 szt;
 - terminal Satel INT-AVT - 1 szt.