

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-genevo-evoptx-integracja-z-wybranymi-czujkami-optex-p-21250.html>



Moduł GENEVO EvoPTX integracja z wybranymi czujkami OPTEX.

Cena brutto	195,57 zł
Cena netto	159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24923
Producent	Genevo

Opis produktu

Moduł GENEVO EvoPTX, integracja z wybranymi czujkami OPTEX.

GENEVO EvoPTX to **bezprzewodowy moduł integracyjny przeznaczony do współpracy wybranych czujek zewnętrznych OPTEX z systemem alarmowym GENEVO EvoLiNK**. Umożliwia podłączenie kompatybilnych czujek bez prowadzenia dodatkowego okablowania sygnałowego.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Integracja z czujkami OPTEX:** moduł umożliwia współpracę wybranych czujek zewnętrznych OPTEX z centralami alarmowymi GENEVO.
- ✓ **Komunikacja bezprzewodowa EvoLiNK 868 MHz:** przesyła sygnały do systemu alarmowego drogą radiową, eliminując konieczność prowadzenia przewodów sygnałowych.
- ✓ **Obsługa wielu modeli czujek:** współpracuje z modelami OPTEX QXI-R, BX-R, BXS-R, HX-R, VXS-R oraz WXI-R.
- ✓ **Zasilanie bateryjne:** urządzenie zasilane jest dwiema bateriami CR123A, dzięki czemu nie wymaga przewodowego zasilania.
- ✓ **Przeznaczenie do zastosowań wewnętrznych:** moduł montowany jest wewnątrz obiektu i współpracuje z zewnętrznymi czujkami.
- ✓ **Praca w paśmie 869,7-870,0 MHz:** wykorzystuje częstotliwość dedykowaną systemowi EvoLiNK, zapewniając komunikację z centralą alarmową.

Zastosowania

- ✓ **Integracja czujek OPTEX z systemem GENEVO:** moduł umożliwia bezprzewodowe połączenie kompatybilnych czujek zewnętrznych OPTEX z centralą alarmową GENEVO.
- ✓ **Modernizacja istniejących instalacji:** pozwala rozbudować system alarmowy o wybrane czujki OPTEX bez prowadzenia dodatkowych przewodów sygnałowych.
- ✓ **Ochrona posesji i terenów zewnętrznych:** współpracuje z zewnętrznymi czujkami ruchu monitorującymi otoczenie budynków.

✓ **Instalacje, w których okablowanie jest utrudnione:** sprawdza się w miejscach, gdzie wykonanie nowych przewodów byłoby czasochłonne lub niepraktyczne.

✓ **Rozbudowa bezprzewodowych systemów alarmowych:** umożliwia dodanie kompatybilnych czujek OPTEx do systemu EvoLiNK bez ingerencji w istniejącą instalację.

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja bezprzewodowa:

- system EvoLiNK 868 MHz
- dwukierunkowa transmisja radiowa

Sygnalizacja:

- optyczna: 6 × jasna dioda LED
- akustyczna: piezo

Zabezpieczenia:

- ochrona przeciwsabotażowa: wykrywanie otwarcia obudowy i oderwania od podłoża

Diagnostyka:

- zdalna diagnostyka stanu baterii

Parametry zasilania:

- zasilanie: bateria litowo-tionylowa ER34615
- pobór prądu w stanie gotowości: 8 mA
- maksymalny pobór prądu: 150 mA

Parametry pracy:

- częstotliwość pracy: 869,7–870,0 MHz
- temperatura pracy: od -40°C do +60°C

Pozostałe:

- zgodność z normą: EN50131 Grade 2
- wymiary: 295 × 210 × 70 mm
- masa: 700 g + bateria

W zestawie:

- moduł GENEVO EvoPTX – 1 szt.