

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-kamery-ip-bcs-pan-kam-n-195mm-12vdc-poe-ethernet-p-10828.html>



MODUŁ KAMERY IP BCS-PAN-KAM-N 1.95mm 12VDC POE Ethernet

Cena brutto	1 234,30 zł
Cena netto	1 003,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15264
Kod EAN	5904890703834
Producent	BCS

Opis produktu

Moduł kamery BCS-PAN-KAM-N posiada obiektyw fisheye **1.95 mm**. Zarządzanie urządzeniem możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej (za pośrednictwem Web Service) oraz aplikacji mobilnej **BCS Line**. Przeznaczony jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N, brak w zestawie).

Cechy produktu:

- kamera kolorowa HD z przetwornikiem CMOS 2Mpx (max. rozdzielczość: 720p)
- obiektyw fisheye 1.95mm
- kąt widzenia: 160° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- system operacyjny LINUX, gwarantujące stabilne parametry pracy wideodomofonu
- obsługa maksymalnie 200 mieszkań, gdy serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- usługa WEB Service umożliwiająca zdalne zarządzanie panelem i zdalną konfigurację parametrów pracy
- aplikacja mobilna BCS Line (iOS, Android)
- wbudowane wyjście przekaźnikowe NO / NC, wyjście RS-485, wyjście alarmowe i wyjście 12 V DC
- wbudowane wejście na przycisk wejścia i wejście kontaktronu
- port fast Ethernet 10/100 Mbps
- możliwość współpracy z rejestratorami serii BCS Line
- montaż: natynkowy / podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N / BCS-PPN3-N, brak w zestawie)
- montaż w ramach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- stopień ochrony: IP65 / IK07

Specyfikacja techniczna:

- system operacyjny: Linux
- przetwornik kamery: 1/2,5" CMOS 2 MPX (max. rozdzielczość: 720p)
- rodzaj systemu: IP
- obiektyw fisheye 1.95 mm
- kąt widzenia: 160° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- ilość kodów otwarcia drzwi: zależnie od konfiguracji (max 50)
- promiennik podczerwieni: tak
- wsparcie ONVIF
- aplikacja mobilna BCS Line
- port fast Ethernet 10/100 Mbps
- wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

-
- wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
 - wyjście 12VDC 100mA (tylko zasilanie czujnika)
 - wyjście alarmowe (do przyszłych zastosowań)
 - kolor: srebrny
 - obudowa: stop aluminium
 - montaż: natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (brak obudów w zestawie)
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
 - stopień ochrony: IP65 / IK07
 - zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af/af/passive)
 - pobór mocy: max. 12W
 - wymiary: 100 x 100 x 49.3 mm
 - waga: 350g

W zestawie:

- moduł kamery BCS-PAN-KAM-N - 1 szt;
- instrukcja obsługi.