

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-kamery-ip-bcs-pan-kam-n-2-19mm-12vdc-poe-ethernet-2-przewodowy-p-15092.html>



## MODUŁ KAMERY IP BCS-PAN-KAM-N-2 1.9mm 12VDC POE Ethernet 2-PRZEWODOWY

Cena brutto	<b>1 234,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 003,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19444</b>
Kod EAN	<b>5904890707535</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Moduł kamery BCS-PAN-KAM-N-2** posiada obiektyw fisheye **1.9 mm**. Zarządzanie urządzeniem możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej (za pośrednictwem Web Service) oraz aplikacji mobilnej **BCS Line**. Przeznaczony jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagana dodatkowa obudowa i ramka, brak w zestawie). Moduł dedykowany jest do systemu paneli modułowych 2-przewodowych.

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik kamery: 1/2,5" CMOS 2 MPX (max. rozdzielczość: 720p)
- rodzaj systemu: IP, 2-przewodowy
- obiektyw fisheye 1.9 mm
- kąt widzenia: 168° (poziomo)
- kompresja wideo: H.265
- oświetlacz auto IR
- wsparcie ONVIF
- aplikacja mobilna BCS Line
- interfejs Ethernet do wykorzystania w systemach IP lub wejście magistrali 2-wire dla systemów 2-przewodowych
- wyjście przekaźnikowe
- wsparcie dodatkowego przekaźnika BCS-MODKD2 (brak w zestawie) / MODKD-III (brak w zestawie)
- kolor: srebrny
- obudowa: stop aluminium
- montaż natynkowy, lub podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa, oraz odpowiednia ramka montażowa BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N, brak w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- zasilanie w trybie IP: 48V DC / 1A lub PoE (802.3 at/af/passive)
- zasilanie w trybie 2-wire: za pomocą dodatkowego adaptera BCS-ADIP-II/III (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 100 x 49.3 mm

### W zestawie:

- moduł kamery BCS-PAN-KAM-N-2 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.