

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-klawiatury-bcs-pan-k-n-p-10830.html>

MODUŁ KLAWIATURY BCS-PAN-K-N

Cena brutto	541,30 zł
Cena netto	440,08 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15266
Kod EAN	5904890703858
Producent	BCS

Opis produktu

Moduł klawiatury/zamka kodowego BCS-PAN-K-N dedykowany jest do nowego wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Umożliwia wykonanie połączenia do dowolnego mieszkania w systemie po wprowadzeniu numeru mieszkania i zatwierdzeniu przyciskiem słuchawki. Daje możliwość **niezależnego otwierania drzwi lub bramy przy pomocy różnych kodów otwarcia** (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2 - brak w zestawie). Przeznaczony jest do montażu w ramach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2-N brak w zestawie) i BCS-RA3-N (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- klawiatura z mechanicznymi, podświetlanymi przyciskami
- oznaczenie w języku Braille'a, podświetlenie LED
- możliwość niezależnego otwierania drzwi lub bramy po użyciu różnych kodów otwarcia (50-200 kodów otwarcia)
- inicjacja połączeń do lokali oraz portiera
- kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- wbudowane 1 wejście i 1 wyjście magistrali modułów
- programowanie z poziomu usługi WEB Service, wbudowanej w moduł kamery BCS-PAN-KAM-N
- montaż w ramach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- montaż: natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - brak obu w zestawie)
- zasilanie i transmisja danych z modułu kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie) za pomocą dostarczonej wraz z urządzeniem taśmy modułowej.

Specyfikacja techniczna:

- wielkość modułu: podwójny
- rodzaj modułu: podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N, brak w zestawie)
- ilość przycisków: 16
- rodzaj przycisków: mechaniczne z oznaczeniem w języku Braille'a
- podświetlenie przycisków
- otwieranie drzwi za pomocą kodu
- otwieranie bramy za pomocą kodu: tak (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2, brak w zestawie)
- ilość obsługiwanych kodów otwarcia: 50 do 200 6-cyfrowych kodów otwarcia drzwi (zależnie od wersji firmware)
- wywołanie portiera: tak, dedykowany przycisk połączenia z konsolą portierską BCS-CP1 (brak w zestawie)
- wejścia: 1x wejście magistrali modułów
- wyjścia: 1x wyjście magistrali modułów
- obudowa: anodyzowane aluminium
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- montaż:
 - natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno)

-
- dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno) - w układzie pionowym lub poziomym
 - zasilanie: 5V DC (z kamery BCS-PAN-KAM-N, brak w zestawie)
 - wymiary: 100 x 100 x 31 mm
 - waga: 0,2kg

W zestawie:

- moduł klawiatury BCS-PAN-K-N - 1 szt.