Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:31

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-podrzedny-klawiatury-bcs-pan-k-p-3422.html



MODUŁ PODRZĘDNY KLAWIATURY BCS-PAN-K

Cena brutto	**564,57 zł**
Cena netto	**459,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9210**
Producent	**BCS**

Opis produktu


Produkt archiwalny

Moduł klawiatury/zamka kodowego BCS dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Umożliwia wykonanie połączenia do dowolnego mieszkania w systemie po wprowadzeniu numeru mieszkania i zatwierdzeniu przyciskiem słuchawki. Daje możliwość **otwarcia drzwi za pomocą kodu** (klawiatura steruje domyślnym przekaźnikiem wbudowanym w moduł kamery BCS-PAN-K).
Sprzęt posiada uszczelki zabezpieczające go dodatkowo przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu (ramki). Przeznaczony jest do montażu w ramkach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2 i BCS-RA3.**

Cechy produktu:

- możliwość zaprogramowania do 1500 kodów otwarcia (po 1 na lokal)
- programowanie z Web Service wbudowany w moduł kamery (BCS-PAN-KAM)
- ułożenie modułu w panelu programowane w Web Service
- podświetlanie LED każdego przycisku
- oznakowanie przycisków numerycznych w alfabecie Braille'a
- przyciski funkcyjne (zatwierdź, anuluj)
- przycisk połączenia z Centrum Zarządzania (funkcja w przygotowaniu)
- wejście oraz wyjście magistrali modułów umożliwiające szeregowe podłączenie dodatkowych modułów za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej z ramką
- zasilanie z modułu kamery
- stopień ochrony: IP54, IK07
- wymiary: 110 x 118 x 24.9 mm

Specyfikacja techniczna:



- funkcje podstawowe:
  - funkcja zamka kodowego: tak
  - liczba kodów: max. 1500 (po 1 na każde mieszkanie)
  - funkcja dzwonienia: tak, z dowolnym lokalem w systemie
  - programowanie: Web Service wbudowany w moduł kamery
  - Log zdarzeń: rejestr otwarć w Web Service modułu kamery z możliwością eksportu listy otwarć do pliku CSV

(użytkownik jest przyporządkowany do danego mieszkania)
- funkcje dodatkowe:
  - podświetlenie LED,
  - oznakowanie przycisków numerycznych w alfabecie Braille'a,
  - przyciski funkcyjne anuluj/potwierdź,
  - przycisk wywołania Centrum Zarządzania (funkcja w przygotowaniu)
- zasilanie i komunikacja: z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej wraz z ramką BCS-RA2 i BCS-RA3
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 10-90% RH
- stopień ochrony: IP54, IK07
- materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- rozbudowa: max. 1 moduł w obrębie 1 panelu zewnętrznego
- montaż: moduły należy montować w dedykowanych ramkach BCS-RA2, BCS-RA3 (dostępne osobno). Montaż podtynkowy lub natynkowy - obudowy dostępne osobno
- wymiary: 110 x 120 x 24,9 mm
- waga: 0,32 kg

W zestawie:

- moduł klawiatury BCS-PAN-K- 1 szt;
- instrukcja obsługi.