

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-podrzeczny-klawiatury-bcs-pan-k-p-3422.html>

MODUŁ PODRZĘDNY KLAWIATURY BCS-PAN-K

Cena brutto	564,57 zł
Cena netto	459,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9210
Producent	BCS

Opis produktu

Produkt archiwalny


Moduł klawiatury/zamka kodowego BCS dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Umożliwia wykonanie połączenia do dowolnego mieszkania w systemie po wprowadzeniu numeru mieszkania i zatwierdzeniu przyciskiem słuchawki. Daje możliwość **otwarcia drzwi za pomocą kodu** (klawiatura steruje domyślnym przekaźnikiem wbudowanym w moduł kamery BCS-PAN-K).

Sprzęt posiada uszczelki zabezpieczające go dodatkowo przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu (ramki). Przeznaczony jest do montażu w ramkach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2 i BCS-RA3**.

Cechy produktu:

- możliwość zaprogramowania do 1500 kodów otwarcia (po 1 na lokal)
- programowanie z Web Service wbudowany w moduł kamery (BCS-PAN-KAM)
- ułożenie modułu w panelu programowane w Web Service
- podświetlanie LED każdego przycisku
- oznakowanie przycisków numerycznych w alfabecie Braille'a
- przyciski funkcyjne (zatwierdź, anuluj)
- przycisk połączenia z Centrum Zarządzania (funkcja w przygotowaniu)
- wejście oraz wyjście magistrali modułów umożliwiające szeregowo podłączenie dodatkowych modułów za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej z ramką
- zasilanie z modułu kamery
- stopień ochrony: IP54, IK07
- wymiary: 110 x 118 x 24.9 mm

Specyfikacja techniczna:



- funkcje podstawowe:
 - funkcja zamka kodowego: tak
 - liczba kodów: max. 1500 (po 1 na każde mieszkanie)
 - funkcja dzwonienia: tak, z dowolnym lokalem w systemie
 - programowanie: Web Service wbudowany w moduł kamery
 - Log zdarzeń: rejestr otwarć w Web Service modułu kamery z możliwością eksportu listy otwarć do pliku CSV

-
- (użytkownik jest przyporządkowany do danego mieszkania)
- funkcje dodatkowe:
 - podświetlenie LED,
 - oznakowanie przycisków numerycznych w alfabecie Braille'a,
 - przyciski funkcyjne anuluj/potwierdź,
 - przycisk wywołania Centrum Zarządzania (funkcja w przygotowaniu)
 - zasilanie i komunikacja: z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczonej wraz z ramką BCS-RA2 i BCS-RA3
 - temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
 - wilgotność pracy: 10-90% RH
 - stopień ochrony: IP54, IK07
 - materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
 - rozbudowa: max. 1 moduł w obrębie 1 panelu zewnętrznego
 - montaż: moduły należy montować w dedykowanych ramkach BCS-RA2, BCS-RA3 (dostępne osobno). Montaż podtynkowy lub natynkowy - obudowy dostępne osobno
 - wymiary: 110 x 120 x 24,9 mm
 - waga: 0,32 kg

W zestawie:

- moduł klawiatury BCS-PAN-K- 1 szt;
- instrukcja obsługi.