

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-wywołania-z-5-przyciskami-bcs-pan-p5-n-p-10834.html>

## MODUŁ WYWOŁANIA Z 5 PRZYCISKAMI BCS-PAN-P5-N

Cena brutto	<b>319,90 zł</b>
Cena netto	<b>260,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15270</b>
Kod EAN	<b>5904890703889</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Pojedynczy moduł BCS-PAN-P5-N z 5 przyciskami wywołania** dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Pozwala na **rozszerzenie ilości obsługiwanych mieszkań** w systemie. Daje nam możliwość przypisania dowolnego kodu wywołania (numeru lokalu) do każdego przycisku niezależnie. Do działania wymagany jest moduł kamery **BCS-PAN-KAM-N** (brak w zestawie). Przeznaczony jest do montażu w ramach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2-N** (brak w zestawie) i **BCS-RA3-N** (brak w zestawie).

### Cechy produktu:

- wielkość modułu: podwójny
- 5 mechanicznych przycisków wywołania
- wbudowany wizytownik dla przycisku
- montaż:
  - natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - obie dostępne osobno)
  - w ramach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- stopień ochrony: IP65 / IK07
- wbudowane 1 wejście i 1 wyjście magistrali modułów
- do pracy wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
- programowanie z poziomu usługi WEB Service, wbudowanej w moduł kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
- zasilanie i programowanie z modułu kamery

### Specyfikacja techniczna:

- wielkość modułu: podwójny
- rodzaj modułu: podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N - brak w zestawie)
- ilość przycisków wywołania: 5x (przycisk mechaniczny)
- wejścia: 1x wejście magistrali modułów
- wyjścia: 1x wyjście magistrali modułów
- obudowa: anodyzowane aluminium
- montaż:
  - natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - dostępne obie osobno)
  - w ramach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w układzie pionowym lub poziomym
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- klasa szczelności: IP65 / IK07
- zasilanie: 5V DC, dostarczane z modułu kamery (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 100 x 31 mm
- waga: 0,19kg

---

**W zestawie:**

- moduł z dodatkowymi 5 przyciskami BCS-PAN-P5-N - 1 szt.