

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-zasilacza-paradox-ps45-p-12489.html>

## MODUŁ ZASILACZA PARADOX PS45

Cena brutto	<b>739,60 zł</b>
Cena netto	<b>601,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16898</b>
Producent	<b>Paradox</b>

### Opis produktu

**Moduł adresowalnego zasilacza impulsowego Paradox PS45** o mocy **75W**, przeznaczony jest do zasilania max. 10 kamer lub innych urządzeń o napięciu 13.8V. Dzięki możliwości podtrzymania bateryjnego do 27Ah, stanowi solidne **zasilanie rezerwowe**.

Po podłączeniu do magistrali Paradox będzie monitorować i dostarczać informacje zwrotne dotyczące napięcia i prądu wyjściowego AUX, napięcia akumulatora i stanu sabotażu, jak również ostrzegać o niskim stanie akumulatora. Stan urządzenia (np. awarie) można sprawdzić na klawiaturze, w programie **BabyWare**, a także zgłaszać lub przesyłać je za pomocą powiadomień PUSH w aplikacji **Insite GOLD** (Android / iOS).

Moduł posiada miejsce **na akumulator 7Ah** (brak w zestawie) oraz możliwość podłączenia akumulatora do 20Ah (w dodatkowej obudowie zewnętrznej) zapewniającej podtrzymanie bateryjne. Na płycie zasilacza znajdują się złącza sabotażowe drugiej baterii oraz zewnętrznej obudowy.

### Specyfikacja techniczna:

- całkowita moc: 75W
- wyjście pomocnicze: 15VDC / 4A
- współpraca z centralami EVO 192 / EVO HD / Spectra (SP5500 / SP6000 / SP7000 v7.14) / Magellan MG5050
- praca autonomiczna lub w magistrali nadzorowanej z systemu Paradox
- monitoring powiadomień poprzez aplikację mobilną Insite Gold (po podłączeniu z magistralą)
- miejsce na akumulator 7Ah (brak w zestawie)
- obciążalność wyjścia AUX: 4A
- wyjście napięcia pomocniczego: 15VDC (+/-5% AC) lub zasilanie bateryjne
- wyjście prądu pomocniczego: 4A (max. ciągłe), 4,5A (odcięcie)
- miejsce na akumulator: 7Ah (montaż w obudowie PS45, brak w zestawie), drugi akumulator do 20Ah w skrzynce zewnętrznej (łącznie 27 Ah)
- wskazania: AC, akumulator, BUS, wyjście 1A, 2,5A, 4A
- ładowanie: 500 mA - 1500 mA, adaptacyjne
- nadzór BUS: AC, akumulator, stan i zużycie napięcia pomocniczego, sabotaż
- zabezpieczenie przeciążeniowe, nadzór napięcia AC, stanu akumulatora
- wbudowany przełącznik antysabotażowy
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- wilgotność: max. 95%
- zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
- wymiary: 25.4 x 27.3 x 8.9 cm

### W zestawie:

- moduł zasilacza Paradox PS45 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.