

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-ip-bcs-mon7500b-s-7-lcd-12vdc-poe-czarny-p-11422.html>



MONITOR IP BCS-MON7500B-S 7" LCD 12VDC POE CZARNY

Cena brutto	1 683,75 zł
Cena netto	1 368,90 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15854
Kod EAN	5904890703698
Producent	BCS

Opis produktu

Monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7500B-S posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7" LCD** (rozdzielczość 1024x300pt). Zarządzany jest lokalnie za pomocą graficznego interfejsu. Użytkownik ma możliwość obsługi urządzenia poprzez **tryb głosnomówiący lub słuchawkowy** (automatyczne odebranie rozmowy po podniesieniu słuchawki). Nowością jest opcja niezależnego sterowania 2 przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dot. panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2, brak w zestawie) oraz **podgląd do 32 kamer IP**.

Sprzęt obsługuje **do 20 wejść (dla systemów jednorodzinnych) lub do 10 (dla systemów wielorodzinnych)** - w konfiguracji, gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny. W jednym lokalu można mieć do 10 monitorów (do 5 - dla systemu wielorodzinnego).

Monitor zamontujesz na ścianie (uchwyt w zestawie) lub za pomocą podstawki biurkowej (brak w zestawie).

Uwaga!

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP BCS w wersji SIP (v4.3 lub wyższy).

Cechy produktu:

- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 1024 x 600
- protokół TCP/IP, SIP
- tryb głosnomówiący oraz słuchawkowy
- automatyczne odebranie rozmowy po podniesieniu słuchawki
- graficzny interfejs użytkownika do obsługi systemu
- możliwość rozbudowy systemu do 10 monitorów w jednym lokalu (do 5 dla systemu wielorodzinnego)
- obsługa do 20 wejść dla systemów jednorodzinnych lub do 10 dla systemów wielorodzinnych (w konfiguracji gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny)
- wbudowane wyjście przekaźnikowe typu NO do obsługi automatyki domowej
- wbudowane 6 wejść typu NO / NC do podłączenia czujek alarmowych
- realizacja funkcji alarmu z historią zdarzeń i podziałem na strefy
- funkcja interkomu
- możliwość niezależnego sterowania 2 przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2, brak w zestawie)
- podgląd do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz kamer innych producentów po Onvif)
- wbudowane gniazdo na kartę microSD, do max. 32 GB (brak w zestawie)
- kompatybilność ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP BCS w wersji SIP (v4.3 lub wyższy)
- montaż: natynkowy lub za pomocą podstawki biurkowej BCS-MON-P (brak w zestawie)
- wsparcie Onvif
- wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Base-T)
- kolor obudowy: czarny
- zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu
- zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 at/af/passive)

Specyfikacja techniczna:

- procesor: wbudowany LINUX
- ilość obsługiwanych wejść (paneli zewn.): 20 dla systemu jednorodzinnego, 10 dla systemu wielorodzinnego
- ekran: 7" TFT dotykowy, pojemnościowy
- rozdzielczość: 1024x600
- rodzaj systemu: IP
- protokół kamer: BCS Line / BCS Point / BCS View / BCS Basic, Onvif
- ilość obsługiwanych kamer CCTV: 32
- max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV: 720p
- kompresja wideo: H.264
- wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Base-T)
- protokół: TCP/IP, SIP
- wbudowany web serwer: nie
- gniazdo karty pamięci microSD do 32GB (brak w zestawie)
- 1x wyjście przekaźnikowe NO/COM
- 6 wejść typu NO/NC
- dodatkowe wyjście 12VDC 100mA (tylko zasilanie czujnika)
- materiał: PC + ABS
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- montaż: natynkowy lub za pomocą podstawki biurkowej BCS-MON-P (brak w zestawie)
- zasilanie: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
- wymiary: 236 x 129.8 x 23 mm
- waga: 0,566 kg

W zestawie:

- monitor BCS-MON7500B-S - 1 szt;
- podstawa montażowa do montażu natynkowego - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.