

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-ip-bcs-mon7600b-2-7-lcd-czarny-p-15106.html>

MONITOR IP BCS-MON7600B-2 7" LCD CZARNY

Cena brutto	1 418,09 zł
Cena netto	1 152,92 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19459
Kod EAN	5904890703711
Producent	BCS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor TCP/IP/SIP BCS-MON7600B-2 posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7" TFT-LCD** (rozdzielczość 1024x300pt). Współpracuje z **systemami IP lub 2-przewodowymi**: w trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE (brak w zestawie), a w trybie 2-przewodowym wymaga adaptera BCS-ADIP-II (brak w zestawie) wraz z dedykowanym zasilaczem BCS-ZA4815 (brak w zestawie).

Kompatybilny jest ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP), a w trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S (brak w zestawie).

Posiada szereg przydatnych funkcji takich, jak: **auto-otwarcie, DND, dzwonka do drzwi, interkom**. Istnieje też możliwość **zapisu zdjęć i nagrań audio-wideo na karcie microSD** (brak w zestawie).

Sprzęt nadaje się do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- system: TCP/IP/SIP
- dotykowy ekran pojemnościowy TFT 7" z zaokrąglonymi krawędziami 2.5D
- rozdzielczość ekranu: 1024x600
- graficzny interfejs użytkownika do obsługi systemu
- współpracuje z systemami IP lub 2-przewodowymi
 - w trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE (brak w zestawie)
 - w trybie 2-przewodowym wymaga adaptera BCS-ADIP-II (brak w zestawie) wraz z dedykowanym zasilaczem BCS-ZA4815 (brak w zestawie)
- kompatybilność ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S (brak w zestawie)
- obsługa do 32 kamer IP serii BCS Line (lub wspierających standard ONVIF)
- wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line, Onvif)
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- funkcja interkomu
- auto-otwarcie
- funkcja dzwonka do drzwi
- funkcja DND
- zapis zdjęć na karcie pamięci microSD do max. 64Gb (brak w zestawie)
- zapis nagrań audio-wideo z panelu zewnętrznego (wymagana instalacja karty pamięci, brak w zestawie)
- możliwość zastąpienia na stałe obrazu z kamery domofonu na inną, wskazaną kamerę IP
- komunikacja z panelem bramowym przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP (v4.4)
- rozbudowa: do max. 4 wideomonitorów oraz 2 paneli zewnętrznych (dla systemu 2-przewodowego)
- wbudowane wyjście przekaźnikowe COM/NO - do obsługi automatyki domowej
- możliwość obsługi 2 wyjść przekaźnikowych z poziomu stacji bramowej z modułem BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
- wbudowane 6 wejść typu NO / NC - do podłączenia czujek alarmowych
- montaż natynkowy
- materiał obudowy: PC + ABS
- kolor: czarny

-
- wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Base-T)
 - zasilanie:
 - tryb IP: PoE 802.3 at/af/passive
 - tryb 2-wire: 2-przewodowa magistrala, za pomocą adaptera BCS-ADIP-II (brak w zestawie) wraz z zasilaczem BCS-ZA4815 (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj systemu: IP/TCP/SIP
- ekran pojemnościowy, dotykowy 7" TFT-LCD
- tryb pracy: głośnomówiący
- rozdzielczość: 1024 x 600 px
- ilość obsługiwanych kamer: 32
- Ethernet: 10/100 Mbps
- obsługa karty pamięci microSD do max. 64Gb (brak w zestawie)
- wyjście przekaźnikowe: NO/COM
- 6 wejść typu NO/NC
- interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Base-T)
- montaż: natynkowy
- materiał: PC + ABS
- kolor obudowy: czarny+ srebrna ramka
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: PoE 802.3af/at/passive, BCS-ZA4815 (brak w zestawie)
- wymiary: 189 x 130 x 26,9 mm
- waga: 0,39 kg

W zestawie:

- monitor BCS-MON7600B-2 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.