Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:24

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/naswietlacz-solarny-z-czujnikiem-ruchu-pir-lunera-led-adviti-ad-sl-6628blrcct-10w-ip54-p-20369.html



NAŚWIETLACZ SOLARNY Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR LUNERA LED ADVITI AD-SL-6628BLR/CCT 10W IP54

Cena brutto	**39,39 zł**
Cena netto	**32,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25160**
Kod producenta	**AD-SL-6628BLR/CCT**
Kod EAN	**5908254852312**
Producent	**ADVITI**

Opis produktu

Naświetlacz solarny Adviti LUNERA LED AD-SL-6628BLR/CCT oświetli podjazd, ogród, elewację lub wejście do domu **bez** prowadzenia **instalacji elektrycznej**. **Panel solarny** ładuje akumulator w ciągu dnia, a **lampa** włącza się **automatycznie** po zmroku i po wykryciu ruchu.

Strumień 700 lm oraz **regulowana temperatura barwowa** 3000 / 4000 / 6500 K pozwalają dopasować oświetlenie do potrzeb.

Czujnik ruchu PIR działa w zasięgu **4–6 m**, a regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie panelu solarnego i kierunku świecenia.
Obudowa z tworzywa ze szklanym kloszem (IP54) chroni lampę przed **warunkami atmosferycznymi**, dzięki czemu nadaje się do **montażu na zewnątrz.**

Specyfikacja techniczna:

- źródło światła: LED, niewymienne
- moc: 10W
- strumień świetlny: 700 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel) / 4000K (neutralny biały) / 6500K (zimna biel)
- kąt widzenia (kąt rozsyłu światła): 120°
- wskaźnik oddawania barw (CRI): >80
- ładowanie solarne: panel monokrystaliczny 5,5V DC, 300 mA, 2W
- czas ładowania przez panel solarny: 9-10h
- typ czujnika ruchu: PIR
- kąt detekcji czujnika: 180°
- zasięg detekcji czujnika: 4–6 m
- czas świecenia po wykryciu ruchu: 20 sek.
- stopień ochrony: IP54
- montaż: natynkowy, ścienny
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: szkło strukturalne
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- kolor czarny
- zasilanie: 2x akumulator Li-ion 3,7V 1200mAh
- wymiary: 60 x 187 x 152 mm

- waga netto: 0,403kg

W zestawie:

- naświetlacz solarny Adviti AD-SL-6628BLR/CCT - 1 szt;
- instrukcja.