

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-natynkowa-do-klawiatur-pulsar-awo352-p-811.html>



OBUDOWA METALOWA NATYNKOWA DO KŁAWIATUR PULSAR AWO352

Cena brutto	84,69 zł
Cena netto	68,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1579
Kod EAN	5906881441466
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO352 (Satel OBU-M-LED) zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, kontroli dostępu itp. Przeznaczona jest do **montażu klawiatur** przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach **zamkniętych**, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Cechy produktu:

- zastosowanie: SATEL (CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02)
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykana na zamek

Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500 mA @50VDC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003/
- zamykanie: zamek - 2 klucze
- zastosowanie wewnętrzne
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- wymiary:
 - obudowy: 211 x 110 x 42 mm
 - czołówki: 218 x 115 mm
 - montażowe klawiatury: 155 x 105 x 32 mm
- waga netto: 0.65 kg

W zestawie:

- obudowa do klawiatur Pulsar AWO352 - 1 szt;
- kluczyk - 2 szt;
- instrukcja.