

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-pionowa-rack-3u-pulsar-awo532w-p-11464.html>



## OBUDOWA METALOWA PIONOWA RACK 3U PULSAR AWO532W

Cena brutto	<b>577,12 zł</b>
Cena netto	<b>469,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>15893</b>
Kod EAN	<b>5902135319376</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Obudowa Pulsar AWO532W** służy do zabezpieczenia **rejestratora/switcha/akumulatora** przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą urządzeń w standardzie RACK 19" o łącznej wysokości do 3U. Wyposażona jest w system wieszania urządzeń z możliwością wybrania **3 wysokości montażu oraz specjalne uchwyty na pasy mocujące** dla urządzeń nieposiadających mocowań RACK.

We wnętrzu obudowy znajduje się **podwójne gniazdo zasilające ~230 V** wraz ze złączem zasilania wyposażonym w bezpiecznik topikowy. Istnieje też możliwość montażu 2 zamków o różnym kodzie (brak w zestawie).

### Cechy produktu:

- możliwość montażu:
  - switche RACK np.: serii SF, RSFUPS - uchwyty RACK
  - switche desktop np.: serii S, SG, SF za pomocą adaptera RACK RAPDS
  - rejestrator - tył obudowy - pasy - ZPR /uchwyty RACK
  - zasilacze PS-12V10A, PS-12V15A, PS-48V3A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A.
  - akumulatory
  - dostępna przestrzeń montażowa: 530 x 380 x 155 mm (+/- 2mm)
- zdejmowane drzwiczki (wygodna instalacja okablowania i innych urządzeń)
- uchwyty RACK - 3U z możliwością wyboru 3 wysokości montażu
- pasy do zamocowania rejestratora - ZPR (brak w zestawie)
- miejsce na akumulator: 4x7 Ah; 2x 17 Ah (brak akumulatorów w zestawie)
- zabezpieczenie antysabotażowe: mikrowyłącznik (tamper) otwarcie obudowy
- konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane
- montaż rejestratora w pionie
- zastosowanie wewnętrzne
- przetłoczenia oraz otworowania w tylnej części obudowy
- obudowa natynkowa, skręcana śrubami M4 lub zamykana za pomocą zamków na klucz (brak w zestawie)

### Specyfikacja techniczna:

- wykonanie: blacha DC01, grubość 1mm, RAL9003 (biały) - zabezpieczenie antykorozyjne
- zabezpieczenie antysabotażowe: mikrowyłącznik: otwarcie 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte
- dystans od podłoża: 14 mm, 2x wspornik RACK 3U
- miejsce na akumulator: 4x7 Ah; 2x 17 Ah (brak akumulatorów w zestawie)
- II klasa środowiskowa
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- wymiary zewnętrzne: 540 x 545 x 165 + 14 mm [+/-2]
- wymiary miejsca na rejestrator: 530 x 380 x 155 mm
- położenie profili Rack 19": 380 lub 324 lub 268 mm
- waga netto / brutto: 8.16 / 9.14 kg

---

**W zestawie:**

- obudowa natynkowa, metalowa Pulsar AWO532W - 1 szt;
- wspornik RACK - 3U - 2 szt;
- instrukcja.