

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-pusta-pulsar-awo250emt-p-16642.html>



OBUDOWA METALOWA PUSTA PULSAR AWO250EMT

Cena brutto	75,29 zł
Cena netto	61,21 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20965
Kod EAN	5902135322758
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO250EMT to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu:

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Do obudowy dedykowany jest zestaw montażowy **PKAZ158** (m.in.: tamper otwarcia, przewody uziemiające, kostka elektryczna, brak w zestawie).

Do obudowy można zamontować transformator typu: **AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430** oraz tamper oderwania od podłoża **PKAZ066** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- zastosowanie: Satel, Risco, DSC, Paradox, Pyronix, EBS, Telmor, Texecom, Roger
- miejsce na akumulator: 7Ah/12V (brak w zestawie) / 17Ah/12V (brak w zestawie)
- zabezpieczenie antysabotażowe: brak, możliwość dokupienia PKAZ066
- wykonanie: blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa
- stopień ochrony: IP20 (zastosowanie wewnętrzne)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 20-90% RH max.
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 120+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 2,5 kg

W zestawie:

- obudowa natynkowa pusta Pulsar AWO250EMT - 1 szt;
- instrukcja.