

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo008-p-16637.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO008

Cena brutto	156,85 zł
Cena netto	127,52 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20960
Kod EAN	5906881447949
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO008 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezoobsługowy 7Ah** (brak w zestawie). Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.

Cechy produktu:

- zastosowanie: PARADOX
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper – otwarcie obudowy, tamper – oderwanie od ściany
- zamykanie: skręcana (możliwość montażu zamka)

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 7Ah/12V (brak w zestawie)
- transformator TRP 40/16/18, PC/ABS UL94 V-0 IP30
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x mikrowyłącznik - otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte; 1x mikrowyłącznik - oderwanie od ściany, 0,5A;50 V DC (PKAZ066)
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500mA@50 V DC
- wykonanie: blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa
- stopień ochrony: IP20 (zastosowanie wewnętrzne)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 250 x 252 x 81+8 mm [±2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 256 x 256 mm [±2 mm]
- waga netto: 2,431 kg

W zestawie:

-
- obudowa natynkowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO008 - 1 szt;
 - instrukcja.