

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo150-p-7698.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO150

Cena brutto	168,35 zł
Cena netto	136,87 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12816
Kod EAN	5906881440544
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO150 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezoobsługowy**. Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TELMOR, SUMMIT, ROEL, EBS
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- transformator TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- transformator TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 280 x 290 x 80+8 mm [±2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 285 x 295 mm [±2 mm]
- waga netto: 2,7 kg



W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO150 - 1 szt;
- instrukcja.