

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-80va-pulsar-awo300-p-7700.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 80VA PULSAR AWO300

Cena brutto	277,06 zł
Cena netto	225,25 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	12818
Kod EAN	5906881441374
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO300 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezobsługowy**. Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- transformator TRP 80VA/16V/18V/20VA, w obudowie PC/ABS, IP30
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator TRP 80VA/16V/18V/20VA, w obudowie PC/ABS, IP30
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 120+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 4,2 kg



W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 80VA Pulsar AWO300 - 1 szt;
- instrukcja.