Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:59

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-din-pulsar-awo611-p-7785.html



OBUDOWA NATYNKOWA DIN PULSAR AWO611

Cena brutto	**162,35 zł**
Cena netto	**131,99 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Numer katalogowy	**12903**
Kod EAN	**5902135311714**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO611 przeznaczona jest do wykorzystania jako samodzielny element do montażu urządzeń na szynie DN oraz jako element integrujący instalacje systemów CCTV, KD, SSWiN itp. Posiada zamontowaną w spodzie **szynę DIN o długości 130 mm.** Służy do montażu (w zależności od konfiguracji):

- zasilaczy przystosowanych do montażu na szynie DIN TH/TS35 (35mm);
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych do montażu na szynie DIN TH/TS35 (35mm);
- transformatora serii:TRP, TRZ, TOR za pomocą uchwytu DIN: AWO466 lub AWO467 (brak w zestawie);
- zasilacza do zabudowy serii: PS, PSB za pomocą uchwytu DIN: PSDIN1 lub PSDIN2 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 1 / 130mm / 7
- dodatkowe akcesoria:
  - MR008 lub MR027 - zamek: różny kod/ten sam kod
  - M20x1,5 - dławnica izolacyjna
  - M25x1,5 - dławnica izolacyjna
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x2 wkręt (od czoła)
- okrągłe przepusty kablowe do wyłamania o średnicach 20 i 25 mm, co umożliwia swobodne wprowadzenie przewodów, zarówno od góry jak i od dołu obudowy
- dystans od ściany 8 mm (umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie)
- czołówka obudowy posiada przetłoczenie na zamek co umożliwia montaż zamka o tym samym kodzie MR027 lub o różnym kodzie MR008
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- wykonanie: blacha DC01, grubość 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor 9003 (biały)
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x tamper (otwarcie obudowy)
- obciążalność wyjścia TAMPER: max. 500 mA @50VDC
- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 1 / 130mm / 7
- dystans szyny TH35 od tylnej ścianki: 8 mm [+/-2]
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C÷ 40°C
- wilgotność: 90% RH max.
- wymiary zewnętrzne obudowy: 200 x 220 x 150+8 mm [+/-2]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 205 x 225 mm [+/-2]
- waga netto / brutto: 1,43 / 1,55 kg

W zestawie:

- obudowa natynkowa Pulsar AWO611 - 1 szt;
- instrukcja.