Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:10

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-din-pulsar-awo613-p-7787.html



OBUDOWA NATYNKOWA DIN PULSAR AWO613

Cena brutto	**257,80 zł**
Cena netto	**209,59 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Numer katalogowy	**12905**
Kod EAN	**5901643199722**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO613 przeznaczona jest do wykorzystania jako element integrujący instalacje elektryczne, systemy automatyki, CCTV, KD, SSWiN itp. Posiada zamontowane w spodzie **3 szyny DIN o długości 330 mm,** co odpowiada 18 polom bezpiecznika typu „S". Służy do montażu (w zależności od konfiguracji):

- bezpieczników elektrycznych typu „S";
- transformatorów serii: TRP, TRZ, TOR;
- zasilaczy serii:
  - PS-15xxx, PS-40xxx, PS-60xxx, PS-100xxx, PS-150xxx, PS-200xxx;
  - DINxxx;
- zasilaczy buforowych do zabudowy serii:
  - PSB-25xxx, PSB-35xxx, PSB-50xxx, PSB-75xxx, PSB-100xxx, PSB-155xxx, PSB-300xxx;
  - PSBOC25xxx, PSBOC35xxx, PSBOC50xxx, PSBOC75xxx, PSBOC100xxx, PSBOC155xxx,PSBOC300xxx;
- modułów zasilaczy buforowych serii: MSRDxxx;
- zasilaczy MEAN WELL na szynę DIN serii:
  - MDR, DR-I klasa izolacji, DR-II klasa izolacji;
  - DRP, DRH, SDR, WDR, DRH;
  - DR-UPS40 (moduł buforowy);
- zasilaczy MEAN WELL do zabudowy serii: RS-xx-xx

W obudowie znajduje się miejsce na **2 akumulatory 17Ah/12V.** Wyposażony jest także w **tamper - otwarcie obudowy.**

Cechy produktu:

- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S": 3 / 330mm / 18
- miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
- dodatkowe akcesoria: MR008 lub MR027 - zamek: różny kod/ten sam kod
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x2 wkręt (od czoła)
- dystans od ściany 8 mm (umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie)
- czołówka obudowy posiada przetłoczenie na zamek co umożliwia montaż zamka o tym samym kodzie MR027 lub o różnym kodzie MR008
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
- wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x tamper (otwarcie obudowy)
- obciążalność wyjścia TAMPER: max. 500 mA @50VDC

- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 3 / 330mm / 18
- dystans szyny TH35 od tylnej ścianki: 8 mm [+/-2]
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C÷ 40°C
- wilgotność: 90% RH max.
- wymiary zewnętrzne obudowy: 375 x 585 x 145+8 mm [+/-2]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 382 x 590 mm [+/-2]
- waga netto / brutto: 6,05 / 6,70 kg

W zestawie:

- obudowa natynkowa Pulsar AWO613 - 1 szt;
- instrukcja.