

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-din-pulsar-awo620-2-pozioomy-p-7780.html>



OBUDOWA NATYNKOWA DIN PULSAR AWO620 2 POZIOMY

Cena brutto	370,11 zł
Cena netto	300,90 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12898
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

Obudowa Pulsar AWO620 przeznaczona jest do wykorzystania jako element integrujący instalacje systemów CCTV, KD, SSWiN itp. Posiada możliwość montażu urządzeń w 2 poziomach:

I poziom: w standardowym wykonaniu posiada zamontowane w spodzie **2 szyny DIN o długości 315 mm**. Dodatkowo istnieje możliwość montażu szyny DIN (AWO620DIN; brak w zestawie), max. 3 szt w obudowie. Opcjonalnie zamiast szyn DIN na spodzie można zamontować blachę montażową (AWO620PL; brak w zestawie), której powierzchnia robocza wynosi **320 mm x 180 mm**. Na tym poziomie można umieścić:

- kontroler systemu KD i moduły dodatkowe lub inne urządzenia przystosowane do montażu na szynie DIN TH35 (35mm)
- transformator serii: TRP, TRZ, TOR
- zasilacz do zabudowy serii: PS, PSB
- centrale alarmowe oraz opcjonalne moduły (przy użyciu dodatkowej blachy montażowej AWO620PL, brak w zestawie).

II poziom: wyposażono ją w blachę montażową na zawiasach o wymiarach roboczych **290 mm x 190 mm**, co umożliwia łatwy dostęp do urządzeń zamontowanych na spodzie obudowy (I poziom). Wydzielono też miejsce na akumulator **2x 17Ah/12V oraz tamper - otwarcie obudowy** (istnieje możliwość montażu dodatkowego tampera oderwania od ściany - PKAZ005; brak w zestawie). Na poziomie tym możemy zamontować:

- centrale alarmowe oraz opcjonalne moduły,
- inne urządzenia (np. switch, router itp.).

Cechy produktu:

- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 2 / 320mm / 18
- miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
- miejsce na transformator lub zasilacz: TRP, TRZ, TOR, PS, PSB
- dodatkowe akcesoria:
 - AWO620DIN - Szyna do DIN2 315mm
 - PKAZ005 - Zestaw TAMPER 16mm zabudowany
 - MR008 lub MR027 - zamek: różny kod/ten sam kod
 - ML145 - Dławnica izolacyjna M20x1,5
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, bez transformatora, zamykanie - skręcana x2 wkręt (od czoła)
- dystans od ściany 8 mm (umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie)
- czołówka obudowy posiada przetłoczenie na zamek co umożliwia montaż zamka o tym samym kodzie MR027 lub o różnym kodzie MR008
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 2x 17Ah/12V
- wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3μm; zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x tamper (otwarcie obudowy)
- obciążalność wyjścia TAMPER: max. 500 mA @50VDC
- ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 2 / 320 mm / 18
- dystans szyny TH35 od tylnej ścianki: 7 mm [+/-2]
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- wilgotność: 90% RH max.
- wymiary zewnętrzne obudowy: 350 x 510 x 165+8 mm [+/-2]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 358 x 515 mm [+/-2]
- wymiary blachy montażowej: 300 x 195 mm [+/-2]
- głębokość robocza: 75 x 75 mm [+/-2]
- waga netto / brutto: 3.80 / 4,10 kg

W zestawie:

- obudowa natynkowa Pulsar AWO620 - 1 szt;
- instrukcja.