

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-do-klawiatyr-pulsar-awo360-p-221.html>

OBUDOWA NATYNKOWA DO KLAWIATUR PULSAR AWO360

Cena brutto	150,55 zł
Cena netto	122,40 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	357
Kod EAN	5906881441534
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO360 z szybką zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, kontroli dostępu itp. Przeznaczona jest do **montażu klawiatur** przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach **zamkniętych**, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Cechy produktu:

- zastosowanie:
 - SATEL: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02
 - PARADOX: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)
 - GALAXY: MK-5 (CP-25)
 - VISONIC: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED
 - PYRONIX: MATRIX LCD FP 12610
 - CADDX NETWORKX: : NX-148E(LCD),NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)
 - ROKONET: PROSYS LCD, RP 128 KLC
 - ELKRON: KP100D, KP100, KP200D, KP106
 - ADEMCO: AD6139
 - PIMA: RX-400
 - FBII: OMNIKPLCD
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykana na zamek

Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500 mA @50VDC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003/
- zamykanie: zamek - 2 klucze
- zastosowanie wewnętrzne
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- wymiary:
 - obudowy: 215 x 140 x 50 mm
 - czołówki: 223 x 158 mm
 - montażowe klawiatury: 160 x 145 x 42 mm
- waga netto: 0.80 kg

W zestawie:

- obudowa do klawiatur Pulsar AWO360 - 1 szt;
- kluczyk - 2 szt;
- instrukcja.