

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-pusta-pulsar-awo534g-19-p-19849.html>

OBUDOWA NATYNKOWA PUSTA PULSAR AWO534G 19''

Cena brutto	791,44 zł
Cena netto	643,45 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24603
Kod EAN	5902135325087
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa AWO534G Pulsar NVR/Monitor/RACK 10'', 19'' /pionowa czarna skierowana jest do użytku w systemach CCTV.

Jej **pionowy montaż** oraz niewielka głębokość umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest mniej miejsca lub nie zmieszczą się typowe szafy RACK 19''.

Jest przeznaczone do montażu natynkowego.

W obudowie istnieje możliwość zainstalowania następujących urządzeń*:

- monitor - standard montażu monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - standard RACK 19'' / za pomocą uchwytów mocujących do podłoża
- rejestrator - standard RACK 19'' / za pomocą pasów ściągających (ZPR - dodatkowe wyposażenie)
- zasilacze buforowe do zabudowy: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + przetwornice DCDC 12VDC
- patch panel - standard RACK 19''
- listwa zasilająca - standard 10'' / 19''
- wentylator RAW1

* brak urządzeń w zestawie

Cechy produktu:

- miejsce na akumulator: 4 x 7Ah / 2 x 17Ah (brak w zestawie)
- wymiary: 600mm x 600 mm x 200 mm [±2 mm], dystans od podłoża: 2.5 mm
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 385 x 175 [±2 mm], pasy do zamocowania rejestratora - ZPR (dostępne osobno, brak w zestawie)
- profile RACK 19: 1U/2U/3U / pion/poziom, różne opcje montażu
- montaż: natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- wykonanie: blacha DC01, grubość: 1.2 mm / 1.5mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara)
- zamykanie: zamek 2 sztuki (ten sam kod)
- zastosowanie: do wewnątrz
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- temperatura przechowywania -20°C ...+60°C
- wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
- wibracje sinusoidalne w czasie pracy: niedopuszczalne
- zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara)
- udary w czasie pracy: niedopuszczalne

- nasłonecznienie bezpośrednie: niedopuszczalne
- wibracje i udary w czasie transportu: PN-83/T-42106
- wymiary zewnętrzne obudowy: 600 x 600 x 200+2,5 mm (+/-2 mm)
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 385 x 175 mm (+/-2 mm)
- waga netto/brutto: 21 / 22,8 [kg]

W zestawie:

- obudowa Pulsar AW0534G - 1 szt;
- regulowany uchwyt RACK 10" / 19" - 1U - 1 szt;
- uchwyty RACK: 1U - 1 szt., 2U - 2 szt., 3U - 1 szt.
- blacha montażowa w drzwiach uchylonych - otworowanie pod switch'e i pasy ściągające.

