Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 14:52

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-pusta-pulsar-awo534g-19-p-19849.html



OBUDOWA NATYNKOWA PUSTA PULSAR AWO534G 19”

Cena brutto	**676,99 zł**
Cena netto	**550,40 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24603**
Kod EAN	**5902135325087**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa AWO534G Pulsar NVR/Monitor/RACK 10”, 19” /pionowa czarna skierowana jest do użytku w systemach CCTV.
Jej **pionowy montaż** oraz niewielka głębokość umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest mniej miejsca lub nie zmieszczą się typowe szafy RACK 19”.
Jest przeznaczone do montażu natynkowego.

W obudowie istnieje możliwość zainstalowania następujących urządzeń*:

- monitor - standard montażu monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch – standard RACK 19” / za pomocą uchwytów mocujących do podłoża
- rejestrator – standard RACK 19” / za pomocą pasów ściągających (ZPR – dodatkowe wyposażenie)
- zasilacze buforowe do zabudowy: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + przetwornice DCDC 12VDC
- patch panel - standard RACK 19”
- listwa zasilająca - standard 10” / 19”
- wentylator RAW1

* brak urządzeń w zestawie

Cechy produktu:

- miejsce na akumulator: 4 x 7Ah / 2 x 17Ah (brak w zestawie)
- wymiary: 600mm x 600 mm x 200 mm [+/-2 mm], dystans od podłoża: 2.5 mm
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 385 x 175 [+/-2 mm], pasy do zamocowania rejestratora - ZPR (dostępne osobno, brak w zestawie)
- profile RACK 19: 1U/2U/3U / pion/poziom, różne opcje montażu
- montaż: natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- wykonanie: blacha DC01, grubość: 1.2 mm / 1.5mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara)
- zamykanie: zamek 2 sztuki (ten sam kod)
- zastosowanie: do wewnątrz
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- temperatura pracy: -10ºC ...+40ºC
- temperatura przechowywania -20ºC ...+60ºC
- wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
- wibracje sinusoidalne w czasie pracy: niedopuszczalne
- zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara)
- udary w czasie pracy: niedopuszczalne

- nasłonecznienie bezpośrednie: niedopuszczalne
- wibracje i udary w czasie transportu: PN-83/T-42106
- wymiary zewnętrzne obudowy: 600 x 600 x 200+2,5 mm (+/-2 mm)
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 385 x 175 mm (+/-2 mm)
- waga netto/brutto: 21 / 22,8 [kg}

W zestawie:

- obudowa Pulsar AWO534G - 1 szt;
- regulowany uchwyt RACK 10” / 19” – 1U - 1 szt;
- uchwyty RACK: 1U – 1 szt., 2U – 2 szt., 3U – 1 szt.
- blacha montażowa w drzwiach uchylnych – otworowanie pod switch’e i pasy ściągające.

