

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-teletechniczna-mieszkańkowa-pulsar-awo802-p-16652.html>

OBUDOWA TELETECHNICZNA - MIESZKANIOWA PULSAR AWO802

Cena brutto	240,49 zł
Cena netto	195,52 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20975
Kod EAN	5906881441589
Producent	Pulsar

Opis produktu

Teletechniczna Obudowa Mieszkańkowa Pulsar AWO802 pozwala na integrację elementów sieci komputerowej, telefonicznej, telewizyjnej (RTVSAT), światłowodowej oraz innych instalacji teletechnicznych. Służy do tego adapter z miejscem na gniazda typu „keystone”, dodatkowe otwory pod złącza „F” oraz otwory pod złącza światłowodowe SC/APC (pojedyncze i podwójne), osprzęt o standardzie 45x45mm. W górnej części na tylnej ścianie można zamontować dodatkowe element tj. rozgałęźniki RTVSAT.

Cechy produktu:

- możliwość montażu:
 - złącze keystone: 12 szt.
 - złącze F-F: 12 szt.
 - adaptera światłowodowego simplex - SC: 2 szt.
 - adaptera światłowodowego duplex - APC: 1 szt.
 - osprzętu o standardzie 45x45mm: 1 szt.
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- zdejmowany, regulowany kołnierz
- zdejmowane drzwiczki
- konstrukcja podtynkowa
- zamykanie: skręcana (możliwość montażu zamka)

Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x - otwarcie obudowy
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500mA@50 V DC
- wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor RAL9003 (biały)
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- napięcie zasilania: 230 V, 50Hz (-/+15%)
- wymiary zewnętrzne:
 - obudowy: 295 × 345 × 90 mm
 - kołnierza: 330 × 400 mm
- głębokość robocza: 80 mm
- waga netto: 4.076 kg

W zestawie:

-
- obudowa Pulsar AWO802 - 1 szt;
 - instrukcja.