

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-teletechniczna-pulsar-awo805-p-16653.html>

OBUDOWA TELETECHNICZNA PULSAR AWO805

Cena brutto	202,85 zł
Cena netto	164,92 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20976
Kod EAN	5902135320884
Producent	Pulsar

Opis produktu

Teletechniczna Obudowa Mieszkaniowa Pulsar AWO805 pozwala na integrację elementów sieci komputerowej, telefonicznej, telewizyjnej (RTVSAT), światłowodowej oraz innych instalacji teletechnicznych. Służy do tego adapter z miejscem na gniazda typu „keystone”, dodatkowe otwory pod złącza „F” oraz otwory pod złącza światłowodowe SC/APC (pojedyncze i podwójne), osprzęt o standardzie 45x45mm. W górnej części na tylnej ścianie można zamontować dodatkowe element tj. rozgałęźniki RTVSAT.

Cechy produktu:

- możliwość montażu:
 - złącze keystone: 12 szt.
 - złącze F-F: 12 szt.
 - adaptera światłowodowego simplex - SC: 2 szt.
 - adaptera światłowodowego duplex - APC: 1 szt.
 - osprzętu o standardzie 45x45mm: 1 szt.
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- zdejmowany, regulowany kołnierz
- zdejmowane drzwiczki
- montaż natynkowy
- zamykanie: skręcana (możliwość montażu zamka)

Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: 1x - otwarcie obudowy
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500mA@50 V DC
- wykonanie: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- napięcie zasilania: 230 V, 50Hz (-/+15%)
- wymiary zewnętrzne:
 - obudowy: 295 × 345 × 90+8 mm
 - czołówki: 300 × 350 mm
 - płyty montażowej: 280 × 195 mm
- głębokość robocza: 80 mm
- waga netto: 3,69 kg

W zestawie:

-
- obudowa Pulsar AWO805 - 1 szt;
 - instrukcja.