Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:27

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-teletechniczna-uniwersalna-pulsar-awo654-p-7820.html



OBUDOWA TELETECHNICZNA - UNIWERSALNA PULSAR AWO654

Cena brutto	**286,35 zł**
Cena netto	**232,80 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Numer katalogowy	**12938**
Kod EAN	**5902135304068**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa teletechniczna - uniwersalna Pulsar AWO654 umożliwia integrację elementów **instalacji RTV/SAT (multiswitch, wzmacniacz, rozgałęźniki i odgałęźniki), CCTV, KD, SSWiN, automatyki itp.** Wyposażona jest w **sklejkę,** do której w łatwy i szybki sposób można za pomocą wkrętów zamontować urządzenia, a także w **zamek na klucz o tym samym kodzie RAZB16.**
Znajdzie zastosowanie w instalacjach niepowtarzalnych, gdzie o sposobie rozmieszczenia i zamontowania urządzeń decyduje instalator oraz tam, gdzie liczy się szybkość i łatwość montażu.

Cechy produktu:

- zamykanie: zamek o tym samym kodzie - RAZB16
- w spodzie zastosowano dodatkowo dystans 14 mm od ściany co umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie
- możliwość montażu drzwiczek jako prawo lub lewostronne
- możliwość szybkiego demontażu drzwiczek (w celu łatwiejszego montażu urządzeń)
- sklejka wodoodporna, przykręcana (możliwość łatwego zdjęcia płyty beż konieczności demontażu całej obudowy)
- przepusty do wybicia (prostokątne - podejście z korytkami kablowymi, i okrągłe pod peszle)
- możliwość demontażu dystansów
- duża liczba otworów wentylacyjnych w celu lepszego odprowadzenia ciepła
- obudowa natynkowa
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- materiał: blacha ocynk elektrolityczny DC01; powłoka cynku 3µm; zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor RAL9003 (biały)
- sklejka montażowa grubość 6mm (wodoodporna)
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C÷ 40°C
- wilgotność względna: 90% RH
- wymiary zewnętrzne obudowy: 480 x 360 x 140+14 mm [+/-2 mm]
- wymiary sklejki montażowej: 410 x 260 mm [+/-2 mm]
- głębokość robocza: 120 mm [+/-2 mm]
- waga netto/brutto: 4,7 / 5 kg

W zestawie:

- obudowa Pulsar AWO654 - 1 szt;
- instrukcja.