

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-alulg-ip66-p-21163.html>



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALULG IP66

Cena brutto	847,47 zł
Cena netto	689,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24868
Kod EAN	5902143692089
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALULG IP66

ABOX-ALULG to **hermetyczna obudowa zewnętrzna przeznaczona do montażu urządzeń elektronicznych i elementów instalacji**. Umożliwia przygotowanie punktu dystrybucyjnego lub zestawu buforowego dla maksymalnie 8 kamer IP oraz dodatkowych urządzeń.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Stopień ochrony IP66:** obudowa zabezpiecza zamontowane urządzenia i połączenia kablowe przed pyłem, wodą oraz wpływem warunków atmosferycznych.
- ✓ **Aluminiowa płyta montażowa:** otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia pionowe lub poziome rozmieszczenie kompatybilnych modułów ATTE.
- ✓ **Miejsce na urządzenia instalacyjne:** wewnątrz można zamontować switch przemysłowy, zasilacz, przetwornicę, wyłącznik oraz elementy instalacji światłowodowej.
- ✓ **Obsługa do 8 kamer IP:** obudowa pozwala przygotować zewnętrzny zestaw zasilający i punkt dystrybucyjny dla systemu monitoringu.
- ✓ **Prowadzenie różnych przewodów:** przygotowane miejsca na dławnice ułatwiają wprowadzenie zasilania, skrętki komputerowej i światłowodu.
- ✓ **Drzwi zamykane na klucz:** ograniczają dostęp osób nieupoważnionych do zamontowanych urządzeń i połączeń.
- ✓ **Odporność na korozję:** aluminiowa konstrukcja może być stosowana w warunkach zewnętrznych, przemysłowych oraz środowisku morskim.
- ✓ **Uziemienie ochronne:** obudowa zapewnia ciągłość elektryczną konstrukcji i posiada przewód do podłączenia urządzeń aktywnych.
- ✓ **Miejsce na zapas przewodów:** wnętrze pozwala pozostawić dodatkową długość kabli, co ułatwia montaż oraz późniejsze prace serwisowe.
- ✓ **Montaż na ścianie lub konstrukcji pionowej:** obudowę można zamocować na ścianie, a z dodatkowym adapterem także na słupie lub maszcie.

Zastosowania:

- ✓ **Zewnętrzne punkty dystrybucyjne:** obudowa umożliwia umieszczenie switcha, zasilacza, przetwornicy i pozostałych elementów instalacji w jednym miejscu.
- ✓ **Systemy monitoringu IP:** pozwala przygotować zestaw buforowy i punkt zasilania dla maksymalnie 8 kamer IP oraz urządzeń dodatkowych.
- ✓ **Instalacje światłowodowe:** wewnątrz można zamontować mini przełącznicę lub puszkę światłowodową razem z pozostałym wyposażeniem.
- ✓ **Montaż modułów ATTE:** płyta z rastrem 10,8 mm umożliwia pionowe lub poziome rozmieszczenie kompatybilnych urządzeń.
- ✓ **Ochrona urządzeń na zewnątrz:** stopień ochrony IP66 zabezpiecza wyposażenie i połączenia kablowe przed wodą, pyłem i warunkami atmosferycznymi.
- ✓ **Instalacje przemysłowe i nadmorskie:** aluminiowa konstrukcja sprawdza się w środowiskach narażonych na korozję, ozon, utlenianie i działanie kwasów.
- ✓ **Montaż na ścianie:** obudowę można przykręcić bezpośrednio do płaskiej powierzchni w wybranym miejscu instalacji.
- ✓ **Montaż na słupie lub maszcie:** po zastosowaniu dodatkowego adaptera obudowa może zostać zamocowana na konstrukcji pionowej.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: aluminium PA11
- kolor: antracytowy RAL 7016
- natrasowane otwory: 10 × M16 i 1 × M20
- drzwi zamykane na klucz
- 2 klucze dołączone do obudowy

Montaż obudowy:

- montaż naścienny
- możliwość montażu na słupie lub maszcie z dodatkowym adapterem
- adapter do montażu na słupie: ADD-PMAALUXLS
- adapter do montażu na maszcie: ADD-PMAALUXLM

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- otworowanie systemowe: 4,8 mm
- raster otworów: 10,8 mm
- kompatybilność z ADD-PMALUL

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 410 × 310 × 145 mm
- waga: 2,46 kg

W zestawie:

- Obudowa hermetyczna ATTE ABOX-ALULG - 1 szt.
- Wewnętrzna blacha montażowa ATTE ADD-PMALUL - 1 szt.
- Kluczyk do obudowy - 2 szt.
- Gumka do montażu naściennego - 4 szt.
- Dławnice kablowe.