

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-aluxl-ip66-p-21118.html>



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALUXL IP66

Cena brutto	1 554,72 zł
Cena netto	1 264,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24829
Kod EAN	5902143691488
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALUXL IP66

BOX-ALUXL to **hermetyczna obudowa aluminiowa przeznaczona do montażu urządzeń elektrycznych i teletechnicznych na ścianie**. Sprawdza się przy budowie zewnętrznych punktów dystrybucyjnych, np. dla zestawów buforowych, switchy, zasilaczy, światłowodu i instalacji kamer IP.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Hermetyczna obudowa zewnętrzna:** stopień ochrony IP66 zabezpiecza zamontowane urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych.
- ✓ **Montaż na ścianie, słupie lub maszcie:** standardowo obudowę można zamontować na ścianie, a po zastosowaniu dodatkowego adaptera także na słupie lub maszcie.
- ✓ **Miejsce na zestaw dla kamer IP:** obudowa pozwala przygotować zewnętrzny punkt instalacyjny dla zestawu buforowego obsługującego do 8 kamer IP oraz dodatkowe urządzenia.
- ✓ **Dwie płyty montażowe:** wewnątrz znajdują się demontowalne płyty z otworowaniem w rastrze 10,8 mm, dopasowane do montażu modułów ATTE.
- ✓ **Szyny DIN TH35:** dwie szyny DIN ułatwiają montaż elementów takich jak switch, zasilacz, przetwornica, wyłącznik główny, media konwerter lub mini przełącznica światłowodowa.
- ✓ **Miejsce na akumulator 40 Ah:** półka na akumulator umożliwia jego stabilne umieszczenie i zachowanie przestrzeni dla przepływu powietrza.
- ✓ **Przepusty kablowe:** przygotowane miejsca pod dławnice M20 i M16 ułatwiają wprowadzenie przewodów zasilających, skrętek komputerowych oraz światłowodu.
- ✓ **Zamknięcie na klucz:** drzwi obudowy są zamykane na klucz, co ogranicza dostęp do zamontowanych urządzeń.
- ✓ **Podłączenie do uziemienia:** obudowa posiada wyprowadzone przewody ochronne oraz zapewnia ciągłość elektryczną przez elementy konstrukcyjne i osobny przewód uziemienia.
- ✓ **Aluminiowa konstrukcja:** obudowa ma niższą wagę niż stalowy odpowiednik oraz wysoką odporność na korozję, ozon, utlenianie i kwasy.

Zastosowania:

- ✓ **Zewnętrzne punkty dystrybucyjne:** obudowa pozwala przygotować miejsce do montażu urządzeń zasilających, sieciowych i światłowodowych w instalacjach zewnętrznych.
- ✓ **Systemy monitoringu IP:** sprawdza się przy budowie zestawów buforowych dla maksymalnie 8 kamer IP oraz dodatkowych elementów instalacji.
- ✓ **Montaż switchy i zasilaczy:** wewnątrz obudowy można umieścić switch przemysłowy, zasilacz, przetwornicę lub wyłącznik główny.
- ✓ **Instalacje światłowodowe:** obudowa umożliwia montaż media konwertera, mini przełącznicy światłowodowej lub puszeki światłowodowej.
- ✓ **Ochrona urządzeń na zewnątrz:** stopień ochrony IP66 pozwala zabezpieczyć zamontowane elementy przed wpływem warunków atmosferycznych.
- ✓ **Instalacje na ścianie, słupie lub maszcie:** obudowę można zamontować na ścianie, a po zastosowaniu dodatkowego adaptera także na słupie lub maszcie.
- ✓ **Organizacja okablowania:** przepusty kablowe oraz przestrzeń wewnątrz obudowy ułatwiają wprowadzenie zasilania, skrętek komputerowych i światłowodu.
- ✓ **Montaż urządzeń ATTE i DIN:** płyty z rastrem 10,8 mm oraz szyny TH35 umożliwiają uporządkowany montaż różnych elementów instalacji.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: aluminium
- kolor: szary RAL7035
- otwory pod dławnice: 3 × M20, 12 × M16

Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- możliwość montażu na słupie lub maszcie za pomocą dodatkowych adapterów

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- dwie wewnętrzne blachy montażowe z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- dwie szyny TH35
- miejsce na akumulator 40 Ah

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 480 × 270 × 210 mm
- waga: 2,73 kg

W zestawie:

- obudowa ATTE BOX-ALUXL - 1 szt.
- kluczyki uniwersalne do obudowy - 2 szt.
- gumki do montażu naściennego - 4 szt.
- dławnice M20 - 3 szt.
- dławnice M16 - 12 szt.