Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 22:52

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-l1-ip56-p-21004.html



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L1 IP56

Cena brutto	**223,86 zł**
Cena netto	**182,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24738**
Kod EAN	**5902143690542**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L1 IP56

ABOX-L1 to **zewnętrzna obudowa IP56 o wymiarach 240 × 190 × 90 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń i ochrony połączeń kablowych. Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, gdzie potrzebne jest miejsce na moduły, zapas przewodów oraz akumulator 7 Ah.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Obudowa zewnętrzna IP56**: chroni zamontowane urządzenia i połączenia kablowe w warunkach zewnętrznych.

✔ **Tworzywo odporne na UV**: obudowa wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do pracy na zewnątrz, w kolorze szarym RAL 7035.

✔ **Wymiary 240 × 190 × 90 mm**: kompaktowa konstrukcja pozwala zamontować moduły i okablowanie w jednej obudowie.

✔ **Miejsce na akumulator 7 Ah**: blacha montażowa z wygięciem tworzy półkę umożliwiającą umieszczenie akumulatora.

✔ **Systemowe otworowanie 10,8 mm**: raster otworów pozwala montować kompatybilne moduły pionowo lub poziomo w wybranym miejscu blachy montażowej.

✔ **Dławnice kablowe**: przewody można wprowadzić przez zamontowane dławnice 1 × M16 oraz 1 × M20.

✔ **Wygodny serwis**: pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i obsługi.

✔ **Montaż bez naruszania IP56**: w komplecie znajdują się 4 uchwyty, które umożliwiają zamocowanie obudowy bez obniżania stopnia ochrony.

✔ **Miejsce na zapas kabli**: wewnątrz obudowy można uporządkować nadmiar przewodów, co ułatwia późniejszą obsługę instalacji.

✔ **Opcjonalny montaż na słupie**: adapter ADD-PMAL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

Zastosowania:

✔ **Instalacje zewnętrzne**: obudowa chroni urządzenia i połączenia kablowe montowane na zewnątrz budynków.

✔ **Systemy z podtrzymaniem zasilania**: półka na akumulator 7 Ah pozwala wykorzystać obudowę w instalacjach

wymagających zasilania buforowego.

✔ **Montaż modułów systemowych**: otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia zamontowanie kompatybilnych modułów w wybranej części blachy montażowej.

✔ **Uporządkowanie okablowania**: dławnice 1 × M16 i 1 × M20 oraz miejsce na zapas kabli ułatwiają prowadzenie przewodów wewnątrz obudowy.

✔ **Serwis urządzeń w terenie**: pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.

✔ **Montaż bez utraty szczelności**: 4 uchwyty montażowe pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.

✔ **Montaż na słupach i latarniach**: opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia instalację obudowy na słupach lub latarniach.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL7035
- zamontowane dławnice: 1 × M16, 1 × M20

Montaż obudowy:

- naścienny
- uchwyty montażowe

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- miejsce na akumulator 7 Ah

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 240 × 190 × 90 mm
- waga: 0,87 kg

W zestawie:

- Obudowa ABOX-L1 – 1 szt.
- Uchwyty montażowe – 4 szt.
- Dławnica M16 – 1 szt.
- Dławnica M20 – 1 szt.