


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-l1-ip56-p-21004.html>



## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L1 IP56

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>223,86 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>182,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>24738</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902143690542</b> |
| Producent        | <b>ATTE</b>          |

### Opis produktu

## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L1 IP56

ABOX-L1 to **zewnętrzna obudowa IP56 o wymiarach 240 × 190 × 90 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń i ochrony połączeń kablowych. Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, gdzie potrzebne jest miejsce na moduły, zapas przewodów oraz akumulator 7 Ah.

### Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna IP56:** chroni zamontowane urządzenia i połączenia kablowe w warunkach zewnętrznych.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** obudowa wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do pracy na zewnątrz, w kolorze szarym RAL 7035.
- ✓ **Wymiary 240 × 190 × 90 mm:** kompaktowa konstrukcja pozwala zamontować moduły i okablowanie w jednej obudowie.
- ✓ **Miejsce na akumulator 7 Ah:** blacha montażowa z wygięciem tworzy półkę umożliwiającą umieszczenie akumulatora.
- ✓ **Systemowe otworowanie 10,8 mm:** raster otworów pozwala montować kompatybilne moduły pionowo lub poziomo w wybranym miejscu blachy montażowej.
- ✓ **Dławnice kablowe:** przewody można wprowadzić przez zamontowane dławnice 1 × M16 oraz 1 × M20.
- ✓ **Wygodny serwis:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i obsługi.
- ✓ **Montaż bez naruszania IP56:** w komplecie znajdują się 4 uchwyty, które umożliwiają zamocowanie obudowy bez obniżania stopnia ochrony.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można uporządkować nadmiar przewodów, co ułatwia późniejszą obsługę instalacji.
- ✓ **Opcjonalny montaż na słupie:** adapter ADD-PMAL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

### Zastosowania:

- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa chroni urządzenia i połączenia kablowe montowane na zewnątrz budynków.
- ✓ **Systemy z podtrzymaniem zasilania:** półka na akumulator 7 Ah pozwala wykorzystać obudowę w instalacjach

---

wymagających zasilania buforowego.

✓ **Montaż modułów systemowych:** otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia zamontowanie kompatybilnych modułów w wybranej części blachy montażowej.

✓ **Uporządkowanie okablowania:** dławnice 1 × M16 i 1 × M20 oraz miejsce na zapas kabli ułatwiają prowadzenie przewodów wewnątrz obudowy.

✓ **Serwis urządzeń w terenie:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.

✓ **Montaż bez utraty szczelności:** 4 uchwyty montażowe pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.

✓ **Montaż na słupach i latarniach:** opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia instalację obudowy na słupach lub latarniach.

## Specyfikacja techniczna:

### Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL7035
- zamontowane dławnice: 1 × M16, 1 × M20

### Montaż obudowy:

- naścienny
- uchwyty montażowe

### Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- miejsce na akumulator 7 Ah

### Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 240 × 190 × 90 mm
- waga: 0,87 kg

### W zestawie:

- Obudowa ABOX-L1 – 1 szt.
- Uchwyty montażowe – 4 szt.
- Dławnica M16 – 1 szt.
- Dławnica M20 – 1 szt.