Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:03

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-l2-ip56-p-21005.html



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L2 IP56

Cena brutto	**266,91 zł**
Cena netto	**217,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24739**
Kod EAN	**5902143690559**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L2 IP56

ABOX-L2 to **zewnętrzna obudowa IP56 o wymiarach 240 × 190 × 90 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń i zabezpieczenia połączeń kablowych. Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych wymagających większej liczby przepustów kablowych oraz uporządkowanego montażu modułów.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Obudowa zewnętrzna IP56**: umożliwia ochronę zamontowanych urządzeń i połączeń kablowych w warunkach zewnętrznych.

✔ **Tworzywo odporne na UV**: obudowa wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do pracy na zewnątrz, w kolorze szarym RAL 7035.

✔ **Wymiary 240 × 190 × 90 mm**: kompaktowa konstrukcja pozwala umieścić moduły, przewody i połączenia kablowe w jednej obudowie.

✔ **Duża liczba przepustów kablowych**: zamontowane dławnice 10 × M16 oraz 1 × M20 ułatwiają wprowadzenie wielu przewodów do wnętrza obudowy.

✔ **Systemowe otworowanie 10,8 mm**: blacha montażowa pozwala instalować kompatybilne moduły pionowo lub poziomo w wybranym miejscu.

✔ **Wygodny serwis**: pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i prac serwisowych.

✔ **Montaż bez naruszania IP56:** 4 uchwyty montażowe umożliwiają zamocowanie obudowy bez obniżania stopnia ochrony.

✔ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar przewodów, co ułatwia uporządkowanie instalacji.

✔ **Opcjonalny montaż na słupie**: adapter ADD-PMAL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

Zastosowania:

✔ **Instalacje zewnętrzne**: obudowa chroni urządzenia i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.

✔ **Instalacje z dużą liczbą przewodów**: dławnice 10 × M16 oraz 1 × M20 umożliwiają wprowadzenie wielu kabli do wnętrza obudowy.

✔ **Montaż modułów systemowych**: otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala zamontować kompatybilne moduły w wybranej części blachy montażowej.

✔ **Uporządkowanie okablowania**: wewnątrz obudowy można zostawić zapas kabli, co ułatwia prowadzenie i późniejszą obsługę przewodów.

✔ **Serwis urządzeń w terenie:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.

✔ **Montaż bez utraty szczelności**: 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.

✔ **Montaż na słupach i latarniach**: opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia instalację obudowy na słupach lub latarniach.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL7035
- zamontowane dławnice: 10 × M16, 1 × M20

Montaż obudowy:

- naścienny
- uchwyty montażowe

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 240 × 190 × 90 mm
- waga: 0,81 kg

W zestawie:

- Obudowa ABOX-L2 – 1 szt.
- Uchwyty montażowe – 4 szt.
- Dławnica M16 – 10 szt.
- Dławnica M20 – 1 szt.