

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-l2-ip56-p-21005.html>

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L2 IP56

Cena brutto	266,91 zł
Cena netto	217,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24739
Kod EAN	5902143690559
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L2 IP56

ABOX-L2 to **zewnętrzna obudowa IP56 o wymiarach 240 × 190 × 90 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń i zabezpieczenia połączeń kablowych. Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych wymagających większej liczby przepustów kablowych oraz uporządkowanego montażu modułów.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna IP56:** umożliwia ochronę zamontowanych urządzeń i połączeń kablowych w warunkach zewnętrznych.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** obudowa wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do pracy na zewnątrz, w kolorze szarym RAL 7035.
- ✓ **Wymiary 240 × 190 × 90 mm:** kompaktowa konstrukcja pozwala umieścić moduły, przewody i połączenia kablowe w jednej obudowie.
- ✓ **Duża liczba przepustów kablowych:** zamontowane dławnice 10 × M16 oraz 1 × M20 ułatwiają wprowadzenie wielu przewodów do wnętrza obudowy.
- ✓ **Systemowe otworowanie 10,8 mm:** blacha montażowa pozwala instalować kompatybilne moduły pionowo lub poziomo w wybranym miejscu.
- ✓ **Wygodny serwis:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i prac serwisowych.
- ✓ **Montaż bez naruszania IP56:** 4 uchwyty montażowe umożliwiają zamocowanie obudowy bez obniżania stopnia ochrony.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar przewodów, co ułatwia uporządkowanie instalacji.
- ✓ **Opcjonalny montaż na słupie:** adapter ADD-PMAL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

Zastosowania:

- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa chroni urządzenia i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.
- ✓ **Instalacje z dużą liczbą przewodów:** dławnice 10 × M16 oraz 1 × M20 umożliwiają wprowadzenie wielu kabli do wnętrza obudowy.

-
- ✓ **Montaż modułów systemowych:** otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala zamontować kompatybilne moduły w wybranej części blachy montażowej.
 - ✓ **Uporządkowanie okablowania:** wewnątrz obudowy można zostawić zapas kabli, co ułatwia prowadzenie i późniejszą obsługę przewodów.
 - ✓ **Serwis urządzeń w terenie:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.
 - ✓ **Montaż bez utraty szczelności:** 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.
 - ✓ **Montaż na słupach i latarniach:** opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia instalację obudowy na słupach lub latarniach.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL7035
- zamontowane dławnice: 10 × M16, 1 × M20

Montaż obudowy:

- naścienny
- uchwyty montażowe

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 240 × 190 × 90 mm
- waga: 0,81 kg

W zestawie:

- Obudowa ABOX-L2 – 1 szt.
- Uchwyty montażowe – 4 szt.
- Dławnica M16 – 10 szt.
- Dławnica M20 – 1 szt.