

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-l3-ip55-p-21006.html>

## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L3 IP55

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>223,86 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>182,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>24740</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902143690566</b> |
| Producent        | <b>ATTE</b>          |

### Opis produktu

## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-L3 IP55

ABOX-L3 to **zewnętrzna obudowa IP55 o wymiarach 240 × 190 × 90 mm**, przeznaczona do montażu urządzeń i zabezpieczenia połączeń kablowych. Sprawdza się w instalacjach, w których potrzebne jest wprowadzenie przewodów z gotowymi wtykami oraz uporządkowanie okablowania wewnątrz obudowy.

### Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna IP55:** umożliwia ochronę urządzeń i połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** obudowa wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do pracy na zewnątrz, w kolorze szarym RAL 7035.
- ✓ **Wymiary 240 × 190 × 90 mm:** kompaktowa konstrukcja pozwala umieścić moduły, przewody i połączenia kablowe w jednej obudowie.
- ✓ **Zaślepki gumowe 5 × 29 mm:** umożliwiają wprowadzenie przewodów do wnętrza obudowy, także z zarobionymi wtykami po nacięciu zaślepki.
- ✓ **Systemowe otworowanie 10,8 mm:** blacha montażowa pozwala instalować kompatybilne moduły pionowo lub poziomo w wybranym miejscu.
- ✓ **Wygodny serwis:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i obsługi.
- ✓ **Montaż bez naruszania IP55:** 4 uchwyty montażowe umożliwiają zamocowanie obudowy bez obniżania stopnia ochrony.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar przewodów, co ułatwia uporządkowanie instalacji.
- ✓ **Opcjonalny montaż na słupie:** adapter ADD-PMAL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

### Zastosowania:

- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa chroni urządzenia i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.
- ✓ **Przewody z gotowymi wtykami:** zaślepki gumowe 5 × 29 mm pozwalają wprowadzić przewody z zarobionymi końcówkami po odpowiednim nacięciu.

- 
- ✓ **Montaż modułów systemowych:** otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia zamontowanie kompatybilnych modułów w wybranej części blachy montażowej.
  - ✓ **Uporządkowanie okablowania:** wewnątrz obudowy można zostawić zapas kabli, co ułatwia prowadzenie i późniejszą obsługę przewodów.
  - ✓ **Serwis urządzeń w terenie:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu i prac serwisowych.
  - ✓ **Montaż bez utraty szczelności:** 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP55.
  - ✓ **Montaż na słupach i latarniach:** opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia instalację obudowy na słupach lub latarniach.

## Specyfikacja techniczna:

### Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL7035
- zamontowane zaślepki gumowe: 5 × 29 mm

### Montaż obudowy:

- naścienny
- uchwyty montażowe

### Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

### Pozostałe:

- stopień ochrony: IP55
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 240 × 190 × 90 mm
- waga: 0,79 kg

### W zestawie:

- Obudowa ABOX-L3 – 1 szt.
- Uchwyty montażowe – 4 szt.
- Zaślepka gumowa 29 mm – 5 szt.