

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-m1-ip56-p-21008.html>



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-M1 IP56

Cena brutto	153,75 zł
Cena netto	125,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24741
Kod EAN	5902143690573
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-M1 IP56

ABOX-M1 to **zewnętrzna obudowa instalacyjna o stopniu ochrony IP56, wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV**. Służy do ochrony urządzeń i połączeń kablowych montowanych na zewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna:** chroni zamontowane urządzenia oraz połączenia kablowe przed warunkami występującymi na zewnątrz budynków.
- ✓ **Stopień ochrony IP56:** obudowa zapewnia ochronę odpowiednią do montażu w miejscach narażonych na kurz i wodę.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** materiał obudowy ogranicza wpływ promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych na jej trwałość.
- ✓ **Systemowe otworowanie 10,8 mm:** blacha montażowa umożliwia wygodne rozmieszczenie kompatybilnych modułów w pionie lub poziomie.
- ✓ **Dławnice kablowe M16 i M20:** zamontowane dławnice pozwalają wprowadzić przewody do środka obudowy w uporządkowany sposób.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można schować nadmiar przewodów, co ułatwia wykonanie estetycznej instalacji.
- ✓ **Montaż bez naruszania IP56:** dołączone 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez pogorszenia deklarowanego stopnia ochrony.
- ✓ **Kompaktowe wymiary:** obudowa ma wymiary 190 × 140 × 70 mm, dzięki czemu może być stosowana w instalacjach o ograniczonej ilości miejsca.

Zastosowania:

- ✓ **Ochrona urządzeń na zewnątrz:** obudowa może być używana do zabezpieczenia modułów i połączeń kablowych montowanych poza budynkiem.
- ✓ **Zakończenie okablowania:** sprawdza się jako miejsce do uporządkowanego wprowadzenia i zabezpieczenia przewodów przez dławnice M16 i M20.

✓ **Montaż modułów instalacyjnych:** systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia montaż kompatybilnych modułów na blasze montażowej.

✓ **Instalacje narażone na warunki atmosferyczne:** stopień ochrony IP56 i tworzywo odporne na UV pozwalają stosować obudowę w miejscach wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.

✓ **Małe instalacje techniczne:** kompaktowe wymiary 190 × 140 × 70 mm pozwalają wykorzystać obudowę tam, gdzie potrzebna jest niewielka przestrzeń montażowa.

✓ **Instalacje z zapasem przewodów:** wnętrze obudowy pozwala schować nadmiar kabli, co ułatwia utrzymanie porządku w miejscu montażu.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL 7035
- zamontowane dławnice: 1 × M16, 1 × M20

Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- uchwyty montażowe: tak

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 190 × 140 × 70 mm
- waga: 0,51 kg

W zestawie:

- obudowa ABOX-M1 - 1 szt.
- uchwyty montażowe - 4 szt.