Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:06

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-m3-ip55-p-21015.html



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-M3 IP55

Cena brutto	**153,75 zł**
Cena netto	**125,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24743**
Kod EAN	**5902143690597**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-M3 IP55

ABOX-M3 to **zewnętrzna obudowa instalacyjna o stopniu ochrony IP55, wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV**. Służy do ochrony urządzeń i połączeń kablowych montowanych na zewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Obudowa zewnętrzna**: zabezpiecza urządzenia oraz połączenia kablowe pracujące w warunkach zewnętrznych.

✔ **Stopień ochrony IP55**: obudowa chroni wnętrze przed wpływem pyłu i wody w zakresie odpowiednim dla instalacji zewnętrznych.

✔ **Tworzywo odporne na UV**: materiał obudowy jest przystosowany do pracy w miejscach narażonych na promieniowanie słoneczne.

✔ **Zaślepki gumowe**: zamontowane zaślepki 2 × 29 mm umożliwiają wprowadzenie przewodów do wnętrza obudowy.

✔ **Blacha montażowa z otworowaniem**: systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala montować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.

✔ **Montaż pionowy lub poziomy modułów**: otworowana blacha montażowa umożliwia dopasowanie ułożenia urządzeń do potrzeb instalacji.

✔ **Miejsce na zapas kabli**: wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar przewodów, co ułatwia uporządkowanie instalacji.

✔ **Uchwyty montażowe w zestawie**: 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP55.

✔ **Kompaktowe wymiary**: obudowa ma wymiary 190 × 140 × 70 mm, dlatego nadaje się do montażu w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Zastosowania:

✔ **Ochrona urządzeń na zewnątrz**: obudowa pozwala zabezpieczyć moduły i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.

✔ **Zakończenie okablowania**: zaślepki gumowe 2 × 29 mm umożliwiają wprowadzenie przewodów do wnętrza obudowy.

✔ **Montaż modułów instalacyjnych**: blacha montażowa z otworowaniem w rastrze 10,8 mm pozwala zamocować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.

✔ **Instalacje narażone na warunki atmosferyczne**: stopień ochrony IP55 oraz tworzywo odporne na UV pozwalają stosować obudowę w miejscach wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.

✔ **Uporządkowanie przewodów**: wnętrze obudowy umożliwia pozostawienie zapasu kabli, co pomaga zachować porządek w instalacji.

✔ **Małe instalacje techniczne**: wymiary 190 × 140 × 70 mm pozwalają wykorzystać obudowę tam, gdzie potrzebna jest niewielka przestrzeń montażowa.

✔ **Montaż bez utraty szczelności**: dołączone 4 uchwyty umożliwiają zamocowanie obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP55.

Specyfikacja techniczna:

- ### Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL 7035
- zamontowane zaślepki gumowe: 2 × 29 mm

Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- uchwyty montażowe: tak

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP55
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 190 × 140 × 70 mm
- waga: 0,51 kg

W zestawie:

- obudowa ABOX-M3 - 1 szt.
- uchwyty montażowe - 4 szt.