

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-s2-ip56-p-21019.html>



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-S2 IP56

Cena brutto	120,54 zł
Cena netto	98,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24746
Kod EAN	5902143690627
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-S2 IP56

ABOX-S2 to **zewnętrzna obudowa instalacyjna o stopniu ochrony IP56, wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV**. Służy do ochrony urządzeń i połączeń kablowych montowanych na zewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna:** zabezpiecza urządzenia oraz połączenia kablowe pracujące w warunkach zewnętrznych.
- ✓ **Stopień ochrony IP56:** obudowa chroni wnętrze przed kurzem i wodą, dlatego może być stosowana na zewnątrz.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** materiał obudowy jest przystosowany do pracy w miejscach narażonych na promieniowanie słoneczne.
- ✓ **Dławnice kablowe:** zamontowane dławnice 6 × M16 umożliwiają uporządkowane wprowadzenie większej liczby przewodów do obudowy.
- ✓ **Blacha montażowa z otworowaniem:** systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala montować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.
- ✓ **Montaż pionowy lub poziomy modułów:** otworowana blacha montażowa umożliwia dopasowanie ułożenia urządzeń do potrzeb instalacji.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar przewodów, co ułatwia uporządkowanie instalacji.
- ✓ **Uchwyty montażowe w zestawie:** 2 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.
- ✓ **Kompaktowe wymiary:** obudowa ma wymiary 150 × 110 × 70 mm, dlatego nadaje się do montażu w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Zastosowania:

- ✓ **Ochrona urządzeń na zewnątrz:** obudowa pozwala zabezpieczyć moduły i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.
- ✓ **Zakończenie wielu przewodów:** dławnice 6 × M16 umożliwiają uporządkowane wprowadzenie większej liczby kabli do wnętrza obudowy.

✓ **Montaż modułów instalacyjnych:** blacha montażowa z otworowaniem w rastrze 10,8 mm pozwala zamocować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.

✓ **Instalacje narażone na warunki atmosferyczne:** stopień ochrony IP56 oraz tworzywo odporne na UV pozwalają stosować obudowę w miejscach wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.

✓ **Uporządkowanie przewodów:** wnętrze obudowy umożliwia pozostawienie zapasu kabli, co pomaga zachować porządek w instalacji.

✓ **Małe instalacje techniczne:** wymiary 150 × 110 × 70 mm pozwalają wykorzystać obudowę tam, gdzie potrzebna jest niewielka przestrzeń montażowa.

✓ **Montaż bez utraty szczelności:** dołączone 2 uchwyty umożliwiają zamocowanie obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL 7035
- zamontowane dławnice: 6 × M16

Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- uchwyty montażowe: tak

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 150 × 110 × 70 mm
- waga: 0,30 kg

W zestawie:

- obudowa ABOX-S2 - 1 szt.
- uchwyty montażowe - 2 szt.